



Panel de Control de Alarma / 48 Zonas Cableadas / 40 Zonas Inalámbricas / 3 Particiones / Teclado Alfanumérico con Receptor Integrado

SKU: VISTA48LANT Marca: HONEYWELL HOME RESIDE0

\$3,160.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de control de alarma diseñado para instalaciones comerciales y residenciales de mediana escala que requieren gestión centralizada de múltiples zonas de detección. Integra gabinete metálico y teclado transceptor alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico incorporado, eliminando la necesidad de módulos receptores externos. Soporta configuraciones híbridas con zonas cableadas e inalámbricas simultáneas, particionamiento lógico de áreas y expansión mediante módulos 4219/4229. La arquitectura de 3 particiones permite aislar áreas sensibles mientras se mantiene una zona común compartida. Incluye capacidad de registro de eventos con marca temporal y preparación para comunicadores IP o celulares de la serie IPCOM o LTEM-PA.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Panel VISTA-48LA con gabinete y teclado/transceptor alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hasta 48 zonas cableadas y 16 de llavero, 64 zonas totales usando expansores 4219/4229<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta hasta 40 zonas inalámbricas de la serie 5800 gracias al receptor integrado en el 6160RF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hasta 3 particiones independientes, una configurable como área común<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hasta 48 códigos de usuario con niveles de autoridad: instalador, maestro, estándar e invitado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Agrega comunicación IP o celular al incorporar el módulo opcional IPCOM o LTEM-PA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Registro de hasta 254 eventos en memoria con reloj de tiempo real</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Zonas cableadas: 48<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Zonas de llavero: 16<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Zonas totales con expansores: 64<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Zonas inalámbricas serie 5800: 40<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Particiones independientes: 3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Códigos de style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Niveles de autoridad: 4 (instalador, maestro, estándar, invitado)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Panel: VISTA-48LA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Gabinete: incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Teclado: 6160RF alfanumérico con transceptor integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Receptor inalámbrico: integrado en teclado 6160RF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Módulos de comunicación opcionales: IPCOM, LTEM-PA</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Panel de control VISTA-48LA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Gabinete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Teclado/transceptor alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel VISTA-48LA con gabinete y teclado/transceptor alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico integrado
Característica 2	Hasta 48 zonas cableadas y 16 de llavero, 64 zonas totales usando expansores 4219/4229
Característica 3	Soporta hasta 40 zonas inalámbricas de la serie 5800 gracias al receptor integrado en el 6160RF
Característica 4	Hasta 3 particiones independientes, una configurable como área común
Característica 5	Hasta 48 códigos de usuario con niveles de autoridad: instalador, maestro, estándar e invitado
Característica 6	Agrega comunicación IP o celular al incorporar el módulo opcional IPCOM o LTEM-PA
Característica 7	Registro de hasta 254 eventos en memoria con reloj de tiempo real