



Panel de Control de Intrusión / 64 Zonas / 3 Particiones / 8 Consolas / 250 Eventos en Memoria

SKU: VISTA-48L-K2 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$4,464.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de control de intrusión de la familia ADEMCO VISTA, diseñado para aplicaciones residenciales, comerciales y de oficina. Administra hasta 3 particiones independientes, cada una operable como un sistema autónomo con área común configurable. Admite hasta 64 zonas combinando 48 zonas cableadas y 16 zonas vía radio (zonas 49-64), permitiendo una cobertura de detección versátil. La programación se realiza mediante teclados direccionables o de forma remota a través del software Compass Downloading. Integra un comunicador para reporte de eventos y ofrece una salida de alarma de 12 VCC/2 A además de corriente auxiliar de 600 mA para alimentación de dispositivos periféricos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hasta 3 particiones independientes con área común configurable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hasta 48 zonas cableadas más 16 vía radio (zonas 49-64) para 64 zonas totales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte para hasta 8 consolas direccionables 6148/6150/6160/6164<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Memoria de 250 eventos consultables con software Compass Downloading<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hasta 48 códigos de usuario con 6 niveles de autorización, incluida coacción<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida de alarma: 12 VCC / 2 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente auxiliar: 600 mA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Programación mediante teclados direccionables o remota vía Compass Downloading</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0;'>• Particiones: 3 independientes + área común<li style='padding: 4px 0;'>• Zonas cableadas: 48<li style='padding: 4px 0;'>• Zonas vía radio: 16 (zonas 49-64)<li style='padding: 4px 0;'>• Zonas totales: 64<li style='padding: 4px 0;'>• Consolas direccionables: hasta 8<li style='padding: 4px 0;'>• Eventos en memoria: 250<li style='padding: 4px 0;'>• Códigos de style='padding: 4px 0;'>• Niveles de autorización: 6 (incluye coacción)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0;'>• Salida de alarma: 12 VCC / 2 A<li style='padding: 4px 0;'>• Corriente auxiliar: 600 mA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0;'>• Gabinete<li style='padding: 4px 0;'>• Teclado 6148SP<li style='padding: 4px 0;'>• Sirena de 30 W<li style='padding: 4px 0;'>• Detector PIR<li style='padding: 4px 0;'>• Contactos magnéticos<li style='padding: 4px 0;'>• Batería de respaldo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administra hasta 3 particiones independientes con área común configurable
Característica 2	Hasta 48 zonas cableadas más 16 vía radio (zonas 49-64) para 64 zonas en total
Característica 3	Soporta hasta 8 consolas direccionables 6148/6150/6160/6164
Característica 4	Hasta 250 eventos en memoria, consultables con el software Compass Downloading
Característica 5	Hasta 48 códigos de usuario con 6 niveles de autorización, incluida coacción
Característica 6	Salida de alarma de 12 VCC/2 A y corriente auxiliar de 600 mA
Característica 7	Incluye gabinete, teclado 6148SP, sirena de 30 W, PIR, contactos y batería