



Panel de alarma todo-en-uno con pantalla táctil de 7 pulgadas y módulo de toma de control para sensores 5800, 2GIG, DSC, ITI/Qolsys y Bosch

SKU: PROA7FATAKEOVR1    Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO    Categoría: Paneles de Alarma

\$7,598.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->El PROA7MTAKEOVR1 es un panel de alarma de seguridad todo-en-uno de la plataforma ProSeries de Resideo (Honeywell Home), con pantalla tá&aacute;ctil a color de 7 pulgadas que integra controlador inal&aacute;aacute;mbrico, comunicador, micr&oacute;aacute;fono, altavoz y sirena en un solo equipo. Se utiliza en instalaciones residenciales y de peque&ntilde;o comercio que requieren un sistema de intrusi&oacute;aacute;n escalable y modular. Incluye el m&oacute;aacute;dulo de toma de control (protakeover), que permite migrar sensores inal&aacute;aacute;mbricos existentes de las marcas 5800, 2GIG, DSC, ITI/Qolsys y Bosch sin recablear la instalaci&oacute;aacute;n. Es compatible con sensores bidireccionales SIX con cifrado AES-128 y se integra con la app Resideo Total Connect y la plataforma de gesti&oacute;aacute;n remota AlarmNet 360.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Caracter&iacute;aacute;sticas principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'-><li>Pantalla tá&aacute;ctil capacitiva color de 7 pulgadas con comunicador, micr&oacute;aacute;fono, altavoz y sirena de 85 dB</li><li>Hasta 250 zonas de seguridad, incluyendo 127 dispositivos inal&aacute;aacute;mbricos bidireccionales SIX</li><li>Cifrado AES-128 bidireccional en sensores y perif&eacute;aacute;ricos SIX con actualizaci&oacute;aacute;n de firmware OTA</li><li>Incluye m&oacute;aacute;dulo para toma de control de sensores 5800, 2GIG, DSC, ITI/Qolsys y Bosch</li><li>Hasta 78 dispositivos Z-Wave Plus para automatizaci&oacute;aacute;n (luc&eacute;s, cerraduras, termostatos, garaje)</li><li>4 particiones programables, 96 usuarios y memoria para 4,000 eventos</li><li>Comunicaci&oacute;aacute;n LTE y Wi-Fi con programaci&oacute;aacute;n remota v&iacute;aacute;a AlarmNet 360</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones t&eacute;aacute;cnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Pantalla</strong>T&aacute;ctil capacitiva de 7" (1024x600 px), retroiluminada por LED</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Zonas</strong>250 totales (hasta 127 dispositivos SiX bidireccionales)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Toma de control</strong>M&oacute;aacute;dulo opcional para sensores 5800, 2GIG, DSC 433 MHz, ITI/Qolsys y Bosch</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Z-Wave Plus</strong>Hasta 78 dispositivos (60 luc&eacute;s, 6 termostatos, 6 cerraduras, 6 garajes)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Usuarios y memoria</strong>96 usuarios, 4,000 registros de evento</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Alimentaci&oacute;aacute;n</strong>Entrada 110-240 Vca; salida 9 Vcc, 2.5 A; respaldo ion-litio 3.6 V, 7500 mAh (24 h)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Certificaciones</strong>UL 985/1023/1610/1637/2017; NOM-208, NOM-001, NOM-024</div></div></div>

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 15:45