



Panel de Alarma Todo-en-Uno / Pantalla Táctil 7 Pulgadas / 250 Zonas / LTE y Wi-Fi / 78 Dispositivos Z-Wave Plus / 4 Particiones

SKU: PROA7MTAKEOVR1 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Paneles de Alarma

\$7,126.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El PROA7MTAKEOVR1 es un panel de alarma de seguridad todo-en-uno de la plataforma ProSeries, diseñado para instalaciones residenciales y de pequeño comercio que requieren un sistema de intrusión escalable y moderno. Integra una pantalla táctil capacitiva a color de 7 pulgadas, controlador inalámbrico, comunicador dual LTE y Wi-Fi, micrófono, altavoz y sirena de 85 dB en una única unidad compacta. Soporta hasta 250 zonas de seguridad, incluyendo 127 dispositivos inalámbricos bidireccionales SIX con cifrado AES-128, y permite la incorporación de sensores heredados de marcas como 5800, 2GIG, DSC, ITI/Qolsys y Bosch mediante el módulo de toma de control incluido. Además, gestiona hasta 78 dispositivos Z-Wave Plus para automatización de iluminación, cerraduras, termostatos y control de garaje, con soporte para 4 particiones programables, 96 usuarios y registro de 4,000 eventos. La programación remota se realiza a través de AlarmNet 360, facilitando la administración y mantenimiento del sistema sin necesidad de desplazamiento físico.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Pantalla táctil capacitiva a color de 7 pulgadas con comunicador integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Micrófono, altavoz y sirena integrada de 85 dB<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Hasta 250 zonas de seguridad (127 dispositivos inalámbricos bidireccionales SIX)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Cifrado AES-128 bidireccional en sensores y periféricos SIX<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Actualización de firmware OTA para sensores y periféricos SIX<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Módulo de toma de control para sensores 5800, 2GIG, DSC, ITI/Qolsys y Bosch<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Hasta 78 dispositivos Z-Wave Plus para automatización<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">4 particiones programables, 96 usuarios y memoria para 4,000 eventos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Comunicación dual LTE y Wi-Fi<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Programación remota vía AlarmNet 360</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Zonas de seguridad: hasta 250<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dispositivos SIX inalámbricos bidireccionales: 127<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dispositivos Z-Wave Plus: hasta 78<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Particiones programables: 4<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Usuarios: 96<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Memoria de eventos: 4,000<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cifrado: AES-128 bidireccional<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Actualización firmware: OTA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sirena: 85 dB integrada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Comunicación: LTE y Wi-Fi</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Pantalla: táctil capacitiva a color de 7 pulgadas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Audio: micrófono y altavoz integrados<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Módulo de toma de control: incluido<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad sensores: 5800, 2GIG, DSC, ITI/Qolsys, Bosch</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Panel de alarma PROA7MTAKEOVR1<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Módulo de toma de control para sensores heredados<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Documentación de instalación y operación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil capacitiva a color de 7 pulgadas con interfaz intuitiva
Característica 2	Módulo de toma de control para sensores 5800, 2GIG, DSC, ITI/Qolsys y Bosch
Característica 3	Cifrado AES-128 bidireccional en sensores SIX con actualización OTA
Característica 4	Hasta 78 dispositivos Z-Wave Plus para automatización completa del edificio
Característica 5	Comunicación dual LTE y Wi-Fi con programación remota vía AlarmNet 360
Característica 6	Sirena integrada de 85 dB con micrófono y altavoz para comunicación bidireccional