



SKU: SYSCA-2R-2D Marca: ZKTECO - AccessPRO Categoría: Controladores de Acceso

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel de acceso a IP 2 puertas con capacidad para 30,000 tarjetas y contraseñas, diseñado para instalaciones profesionales de seguridad física. Incluye gabinete metálico compacto con fuente de alimentación 12VCC 3A integrada, simplificando la instalación y reduciendo el espacio requerido en el rack o gabinete de telecomunicaciones. La memoria de eventos es expandible mediante tarjeta SD hasta 32GB, permitiendo almacenamiento extendido de registros de acceso para auditorías prolongadas.

Compatible con software ZKAccess 3.5 y ZKBioCVAccess para gestión centralizada de usuarios, permisos y reportes. No soporta dispositivos biométricos de huella ni comunicación RS485 para expansión con lectores adicionales.

Características principales:

- Capacidad: 30,000 tarjetas y 30,000 contraseñas
- Registro de eventos: 100,000 (expandible hasta 32GB via tarjeta SD)
- Salidas de relé auxiliares NC/NO/COM para dispositivos adicionales
- Entradas auxiliares para botón de salida o sensores
- Comunicación TCP/IP para integración en red
- Gabinete integrado con fuente 12VCC 3A incluida
- Cargador de batería de respaldo (batería no incluida)
- Consumo del panel: 12VCC / 100mA
- No compatible con dispositivos biométricos de huella
- No soporta RS485 para dispositivos adicionales
- Especificaciones técnicas
- Capacidad de usuarios: 30,000 tarjetas
- Eventos / Logs: >100,000 registros
- Expandible hasta 32GB SD
- Puertas controladas: >2 puertas
- Independientes
- Salidas de relé: >4 relés total
- Principales + auxiliares NC/NO/COM
- Comunicación: TCP/IP
- Red Ethernet
- Consumo del controlador
- Biometría
- Expansión RS485
- Gabinete
- Integrado
- Diseño compacto
- Producto en remate
- Se vende hasta agotar existencias. Sustituto recomendado: C3200PLUS — Controlador de acceso IP 2 puertas con características equivalentes

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria de eventos expandible hasta 32GB vía SD
Característica 2	Software compatible ZKAccess 3.5 y ZKBioCVAAccess
Característica 3	2 salidas de relé NC/NO/COM para chapas eléctricas
Característica 4	2 salidas de relé auxiliares NC/NO/COM
Característica 5	2 entradas auxiliares para botón de salida
Característica 6	Fuente 12VCC 3A con cargador de batería incluido