



Panel de Control de Acceso / 4 Puertas / 30,000 Tarjetas / TCP-IP y RS485 / Fuente 12VCC 3A / Anti-Passback y Esclusamiento

SKU: SYSCA-4R-4D Marca: ZKTECO - AccessPRO Categoría: Controladores de Acceso

\$3,895.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de control de acceso para cuatro puertas diseñado para operación centralizada en cuartos de telecomunicaciones. Administra hasta 30,000 tarjetas y contraseñas, con capacidad de registro de 100,000 eventos mediante memoria SD de 32 GB. Soporta arquitectura de ocho lectores Wiegand (dos por puerta) con sensores magnéticos y botones de salida independientes. Incluye lógicas de seguridad como anti-passback, esclusamiento y verificación multi-usuario. Comunicación dual TCP/IP y RS485 para integración flexible. Gabinete metálico con fuente de alimentación 12VCC 3A integrada y cuatro salidas de relé NC/NO/COM para control de dispositivos de cierre.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de 4 puertas independientesCapacidad para 30,000 tarjetas y contraseñasRegistro de 100,000 eventos con memoria SD hasta 32 GBComunicación TCP/IP y RS485Anti-passback, esclusamiento y verificación multi-usuario8 lectores Wiegand (2 por puerta)Botón de salida y sensor magnético independientes por puerta4 salidas de relé NC/NO/COM para chapasGabinete metálico con fuente 12VCC 3A incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos controlados: 4Capacidad de tarjetas: 30,000Capacidad de eventos: 100,000Memoria SD máxima: 32 GBLectores Wiegand: 8 (2 por puerta)Funciones de seguridad: Anti-passback, esclusamiento, verificación multi-usuario</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete: MetálicoFuente incluida: 12VCC / 3ASalidas de relé: 4 (NC/NO/COM)Entradas por puerta: Botón de salida, sensor magnético</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de control de acceso 4 puertasGabinete metálicoFuente de alimentación 12VCC 3A</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de 100,000 eventos con memoria SD hasta 32 GB
Característica 2	Lógica de esclusamiento y anti-passback para flujos seguros
Característica 3	Verificación multi-usuario para puntos de alto riesgo
Característica 4	Integración dual TCP/IP y RS485 con sistemas existentes
Característica 5	Gabinete metálico con fuente 12VCC 3A incluida
Característica 6	4 salidas de relé NC/NO/COM para control de chapas