



Controlador de Acceso IP / 2 Puertas / 4 Lectores / PoE / OSDP v2 y Wiegand / Expansible a 36 Puertas / AES-256 / UL 294

SKU: MPA2MPSU Marca: HONEYWELL Categoría: Controladores de Acceso

\$27,001.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El MPA2MPSU es un controlador de acceso IP de la serie MAXPRO Access diseñado para gestionar 2 puertas y 4 lectores en instalaciones profesionales de seguridad. Permite administrar el acceso físico desde cualquier ubicación con conectividad Ethernet o Internet, eliminando la necesidad de software local o equipos dedicados. Su arquitectura expansible mediante lazo RS-485 permite escalar hasta 36 puertas y 72 lectores, adaptándose al crecimiento de la infraestructura. Integra compatibilidad nativa con protocolos Wiegand y OSDP v2 de forma combinada, ofreciendo flexibilidad en la selección de lectores. La gestión se realiza a través de navegador web integrado, plataforma MAXPRO Cloud o software WIN-PAK, según los requerimientos operativos del sitio. Incorpora mecanismos de seguridad cibernética con cifrado AES-256 y TLS 1.2 en comunicación con el host, además de AES-128 para tráfico OSDP v2. Incluye entrada dedicada para panel de incendios (FACP) que ejecuta liberación general de puertas en emergencias, cumpliendo con el listado UL 294 y operando con alimentación PoE o fuente externa de 13.8 V/45 W con respaldo de batería de 12 V.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Control de 2 puertas y 4 lectores, expandible hasta 36 puertas/72 lectores por lazo RS-485Compatible con lectores Wiegand y OSDP v2, combinables en la misma instalaciónComunicación por Ethernet, RS-485 y USB-CAlimentación por PoE o fuente de 13.8 V/45 WEntrada dedicada de panel de incendios (FACP) para liberación de puertas en emergenciaGestión desde navegador web integrado, MAXPRO Cloud o WIN-PAKCifrado AES de 256 bits y TLS 1.2 entre panel y hostCifrado AES de 128 bits en comunicación OSDP v2Listado UL 294Respaldo de batería de 12 V</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Puertas controladas: 2 (expansible a 36)Lectores soportados: 4 (expansible a 72)Protocolos de lectores: Wiegand, OSDP v2Cifrado panel-host: AES-256, TLS 1.2Cifrado OSDP v2: AES-128Certificación: UL 294</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Alimentación principal: PoE o 13.8 V/45 WRespaldo de batería: 12 VComunicación: Ethernet, RS-485, USB-CEntrada FACP: dedicada para panel de incendiosChasis: caja metálica con fuente incluida</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Controlador de acceso MPA2MPSUCaja metálica con fuente de alimentación integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión escalable hasta 36 puertas y 72 lectores por lazo RS-485
Característica 2	Compatibilidad simultánea Wiegand y OSDP v2 en una misma instalación
Característica 3	Gestión remota sin software dedicado vía navegador web, MAXPRO Cloud o WIN-PAK
Característica 4	Liberación automática de puertas por entrada dedicada a panel de incendios (FACP)
Característica 5	Cifrado AES-256 y TLS 1.2 para protección integral de comunicaciones
Característica 6	Alimentación flexible por PoE o fuente 13.8 V/45 W con respaldo de batería 12 V