



Panel De Control de Alarma Contra Incendio De 2 Zonas

SKU: MS-2    Marca: FIRE-LITE    Categoría: Convencionales

\$15,046.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El MS-2 es un panel de control de alarma contra incendio (FACP) convencional de 2 zonas, de Fire-Lite Alarms by Honeywell. Está diseñado para sistemas pequeños con detectores de humo convencionales de 2 y 4 hilos, estaciones manuales, dispositivos de flujo y otros contactos normalmente abiertos supervisados (como interruptores de sabotaje). Es compatible con los detectores de la serie i3 de System Sensor, que aportan funciones de compensación de deriva y alerta de mantenimiento. Se utiliza en instalaciones comerciales e industriales que requieren un panel convencional de bajo costo con capacidad de sincronización de dispositivos de notificación. Características principales 2 zonas de iniciación (IDC) Estilo B, compatibles con detectores convencionales de 2 y 4 hilos Compatible con detectores i3 de System Sensor: compensación de deriva y alerta de mantenimiento 1 salida NAC Estilo Y programable a 24 Vcc con hasta 2.5 A Sincronización automática de dispositivos audibles y visuales para System Sensor, Wheelock y Gentex Silencio selectivo de bocinas sin apagar los estroboscópicos, con un solo par de cables 2 relevadores Form-C: alarma y falla Listado UL (S624), MEA y CSFM Especificaciones técnicas Alimentación 120 Vca, 50/60 Hz, 2.3 A Zonas IDC 2 zonas Estilo B (Clase B), 20 Vcc nominal Salida NAC 1 salida, 24 Vcc nominal, hasta 2.5 A Relevadores Form-C, alarma y falla, 2 A a 30 Vcc Batería Sellada de plomo-ácido, hasta 18 Ah (mayor capacidad requiere gabinete BB-17F) Dimensiones Gabinete 38.1 x 36.83 x 7.62 cm Listados UL S624, MEA 297-01-E, CSFM 7165-0075:200

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 2 zonas de iniciación (IDC) Estilo B, compatibles con detectores convencionales de 2 y 4 hilos      |
| Característica 2 | Compatible con detectores i3 de System Sensor: compensación de deriva y alerta de mantenimiento     |
| Característica 3 | 1 salida NAC Estilo Y programable a 24 Vcc con hasta 2.5 A                                          |
| Característica 4 | Sincronización automática de dispositivos audibles y visuales para System Sensor, Wheelock y Gentex |
| Característica 5 | Silencio selectivo de bocinas sin apagar los estroboscópicos, con un solo par de cables             |
| Característica 6 | 2 relevadores Form-C: alarma y falla                                                                |
| Característica 7 | Listado UL (S624), MEA y CSFM                                                                       |