



Panel de Control de Alarma Contra Incendio / Direccional / 636 Puntos / 2 Lazos SLC / 4 NAC / Red 103 Nodos / UL 864

SKU: NFS2-640-SP Marca: NOTIFIER Categoría: Direccionables

\$124,088.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de control de alarma contra incendio inteligente y direccionable de la serie ONYX, con interfaz de usuario en español. Opera como sistema autónomo o como nodo dentro de una red de hasta 103 unidades interconectadas mediante cableado o fibra óptica. Su arquitectura modular permite adaptarlo desde instalaciones compactas hasta edificios de gran escala. Integra detectores y módulos direccionables FlashScan, anunciadores remotos, comunicadores telefónicos y circuitos de notificación de alarma (NAC). Incluido en la lista UL 864, Novena Edición.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluido en la lista UL 864, Novena Edición<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Un lazo SLC inteligente aislado, expandible a dos, Estilo 4, 6 o 7<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 159 detectores y 159 módulos por lazo (318 dispositivos por lazo)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta hasta 636 puntos de detección por panel o nodo de red<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla estándar de 80 caracteres o grande de 640 caracteres<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de alimentación conmutada de hasta 6.0 A con 4 circuitos NAC Clase A/B<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Opción de red de hasta 103 nodos, con cableado o fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con detectores y módulos direccionables FlashScan serie ONYX<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Integración con anunciadores remotos, comunicadores telefónicos y circuitos NAC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lazos SLC: 1 (expandible a 2)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estilo de lazo: 4, 6 o 7<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dispositivos por lazo: 318 (159 detectores + 159 módulos)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puntos máximos por panel/nodo: 636<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nodos de red máximos: 103<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Medio de red: cableado o fibra óptica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de alimentación: conmutada, hasta 6.0 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Circuitos NAC: 4, Clase A/B<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla: 80 caracteres (estándar) o 640 caracteres (grande)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: UL 864, Novena Edición</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de control NFS2-640SP</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema autónomo o en red de hasta 103 nodos para escalabilidad total
Característica 2	Interfaz de usuario en español para operación local simplificada
Característica 3	Lazo SLC inteligente aislado expandible de 1 a 2 lazos según necesidad
Característica 4	Fuente conmutada 6.0 A con 4 circuitos NAC Clase A/B integrados
Característica 5	Compatible con detectores y módulos direccionables FlashScan serie ONYX
Característica 6	Pantalla configurable de 80 o 640 caracteres para distintos niveles de operación