



Panel de Control de Alarma Contra Incendio / Direccional Inteligente / 1 a 10 Lazos SLC / 3,180 Dispositivos / Red 200 Nodos / LCD 640 Caracteres

SKU: NFS2-3030 Marca: NOTIFIER Categoría: Direccionables

\$247,080.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de control de alarma contra incendio inteligente y direccionable de la serie ONYX, con interfaz de usuario en inglés, diseñado para instalaciones medianas y grandes. Su arquitectura modular admite de 1 a 10 lazos de línea de señalización (SLC), permitiendo escalar el sistema según los requisitos específicos de cada proyecto. El panel soporta detectores y módulos direccionables FlashScan, anunciadores gráficos, comunicadores telefónicos e integración con plataforma en la nube CLS. Incluye pantalla LCD retroiluminada de 640 caracteres para visualización clara de eventos y estados del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Expandible de 1 a 10 lazos SLC inteligentes aislados, Clase A, B o X<li style='margin-bottom: 8px;'>Hasta 159 detectores y 159 módulos por lazo (318 dispositivos por lazo)<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta hasta 3,180 dispositivos direccionables por panel o nodo de red<li style='margin-bottom: 8px;'>Pantalla LCD retroiluminada de 640 caracteres (16 líneas x 40 caracteres)<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificado para aplicaciones sísmicas con kit de montaje adecuado<li style='margin-bottom: 8px;'>Red de alta velocidad hasta 200 nodos o red estándar hasta 103 nodos<li style='margin-bottom: 8px;'>Historial no volátil de 4,000 eventos más 1,000 de solo alarma<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con detectores y módulos direccionables FlashScan<li style='margin-bottom: 8px;'>Integración con anunciadores gráficos y comunicadores telefónicos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Lazos SLC: 1 a 10 expandibles<li style='margin-bottom: 6px;'>Dispositivos por lazo: 318 (159 detectores + 159 módulos)<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad total por panel/nodo: 3,180 dispositivos direccionables<li style='margin-bottom: 6px;'>Red alta velocidad: hasta 200 nodos<li style='margin-bottom: 6px;'>Red estándar: hasta 103 nodos<li style='margin-bottom: 6px;'>Historial eventos: 4,000 generales + 1,000 solo alarma</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Pantalla LCD retroiluminada: 640 caracteres (16 líneas x 40)<li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz de style='margin-bottom: 6px;'>Tipos de lazo SLC: Clase A, B o X<li style='margin-bottom: 6px;'>Certificación sísmica: disponible con kit de montaje adecuado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Panel de control NFS2-3030<li style='margin-bottom: 6px;'>Documentación de instalación y operación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular de 1 a 10 lazos SLC según proyecto
Característica 2	Hasta 318 dispositivos direccionables por lazo SLC
Característica 3	Historial no volátil de 5,000 eventos para trazabilidad
Característica 4	Red de alta velocidad escalable hasta 200 nodos
Característica 5	Interfaz LCD retroiluminada de 640 caracteres
Característica 6	Certificación sísmica disponible con kit de montaje

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 01:24