



Panel de Control de Incendio Direccionable / 954 Puntos / Comunicador IP y POTS / 3 Lazos SLC / 4 NAC Programables

SKU: ES-1000X Marca: FIRE-LITE Categoría: Direccionables

\$39,205.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel de control de incendio direccionable (FACP) de la serie Endurance, diseñado para gestionar hasta 954 dispositivos direccionables distribuidos en un máximo de tres lazos SLC. Incluye comunicador IPOTS-COM preinstalado que permite reporte de eventos a central de monitoreo mediante Ethernet IP o línea telefónica conmutada (POTS), ofreciendo redundancia en comunicaciones. Cada lazo SLC soporta 318 dispositivos con protocolo LiteSpeed, compuestos por 159 detectores y 159 módulos. El panel dispone de cuatro circuitos NAC programables e independientes con capacidad Clase A o Clase B, pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres y cuatro teclas de función programables para facilitar la operación local. La programación y el respaldo de la base de datos se realizan mediante puerto USB con software FS-Tools. Cumple con listado UL 864 10ª edición y CSFM 7165-0075:0500.

Características Generales

- Panel direccionable expandible de 1 a 3 lazos SLC
- 318 dispositivos por lazo (159 detectores + 159 módulos), hasta 954 totales
- Comunicador IPOTS-COM preinstalado: Ethernet IP y línea telefónica POTS
- Protocolo LiteSpeed en lazos SLC
- 4 circuitos NAC programables e independientes, Clase A o Clase B
- Programación y respaldo vía puerto USB con software FS-Tools
- Pantalla LCD de 80 caracteres retroiluminada
- 4 teclas de función programables
- Listado UL 864 10ª edición (UL: S624)
- Capacidad: 954 dispositivos direccionables máximo
- Lazos SLC: 1 a 3 (expansión con tarjetas SLC-3LS)
- Dispositivos por lazo: 318 (159 detectores + 159 módulos)
- Protocolo SLC: LiteSpeed
- Circuitos NAC: 4 programables e independientes
- Configuración NAC: Clase A o Clase B
- Comunicador: IPOTS-COM (Ethernet IP + POTS)
- Físicas y Eléctricas
- Pantalla: LCD 80 caracteres retroiluminada
- Teclas: 4 de función programables
- Puerto: USB para programación y respaldo
- Software: FS-Tools
- Listados: UL 864 10ª edición (UL: S624), CSFM 7165-0075:0500
- Contenido del Paquete
- Comunicador IPOTS-COM preinstalado
- Documentación de instalación y operación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicador IPOTS-COM (Ethernet IP y línea telefónica) preinstalado para reporte a monitoreo
Característica 2	Lazo SLC con protocolo LiteSpeed, expandible de 1 a 3 lazos con tarjetas SLC-3LS
Característica 3	318 dispositivos direccionables por lazo (159 detectores y 159 módulos), hasta 954 en total
Característica 4	4 circuitos NAC programables e independientes, con capacidad Clase A o Clase B
Característica 5	Programación y respaldo de base de datos vía puerto USB con software FS-Tools
Característica 6	Pantalla LCD de 80 caracteres retroiluminada y 4 teclas de función programables
Característica 7	Listado UL 864 10ª edición (UL: S624), con listado CSFM 7165-0075:0500