



Panel de Control de Incendio Direccional / 318 Puntos por Lazo SLC / Expandible a 954 Puntos / 4 Circuitos NAC / Pantalla LCD 80 Caracteres / Sin Comunicador

SKU: ES-1000XI Marca: FIRE-LITE Categoría: Direccionables

\$41,308.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de control de incendio direccional (FACP) diseñado para instalaciones que requieren gestión de hasta 954 dispositivos direccionables distribuidos en un máximo de tres lazos SLC. Opera con protocolo LiteSpeed, permitiendo la expansión de 318 a 954 puntos mediante tarjetas adicionales sin necesidad de reprogramación completa del sistema. Incluye cuatro circuitos NAC programables e independientes con soporte para configuración Clase A o Clase B, adaptándose a distintos esquemas de cableado y redundancia. La interfaz de usuario incorpora una pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres acompañada de cuatro teclas de función programables, facilitando la navegación y operación local. La programación y el respaldo de la base de datos se realizan a través de puerto USB mediante el software FS-Tools. Esta versión se entrega sin comunicador preinstalado, ofreciendo la opción de utilizar un dispositivo de reporte externo o dejar la función de comunicación a discreción del proyecto. Cumple con listado UL 864 10ª Edición y CSFM 7165-0075:0500.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolo LiteSpeed en lazo SLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>318 dispositivos direccionables por lazo (159 detectores y 159 módulos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Expandible de 1 a 3 lazos SLC con tarjetas SLC-3LS (hasta 954 puntos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 circuitos NAC programables e independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración NAC Clase A o Clase B<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Programación y respaldo de base de datos vía puerto USB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Software de configuración FS-Tools<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LCD de 80 caracteres retroiluminada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 teclas de función programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado UL 864 10ª Edición (UL: S624)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado CSFM 7165-0075:0500</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo: LiteSpeed<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lazos SLC: 1 a 3 (expandible)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispositivos por lazo: 318 (159 detectores + 159 módulos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad total: hasta 954 dispositivos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Circuitos NAC: 4 programables e independientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración NAC: Clase A o Clase B</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCD 80 caracteres retroiluminada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Teclas: 4 de función programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto: USB para programación y respaldo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicador: no incluido (sin preinstalar)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 864 10ª Edición (UL: S624)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CSFM 7165-0075:0500</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel Fire-Lite ES-1000X entregado sin comunicador preinstalado
Característica 2	Lazo SLC con protocolo LiteSpeed, expandible de 1 a 3 lazos con tarjetas SLC-3LS
Característica 3	318 dispositivos direccionables por lazo (159 detectores y 159 módulos), hasta 954 en total
Característica 4	4 circuitos NAC programables e independientes, con capacidad Clase A o Clase B
Característica 5	Programación y respaldo de base de datos vía puerto USB con software FS-Tools
Característica 6	Pantalla LCD de 80 caracteres retroiluminada y 4 teclas de función programables
Característica 7	Listado UL 864 10a edición (UL: S624), con listado CSFM 7165-0075:0500

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 14:07