



Panel de Control de Intrusión / 48 Zonas / 8 Cableadas + 40 Inalámbricas / 3 Particiones / Teclado Alfanumérico con Receptor Integrado / 16 Salidas Programables

SKU: VISTA-48/6160RF Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$3,105.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de control de intrusión diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren una solución de seguridad híbrida con soporte para dispositivos cableados e inalámbricos. El sistema permite la expansión hasta 48 zonas de detección, combinando 8 zonas cableadas de base con hasta 40 zonas inalámbricas de la serie 5800. Incluye teclado alfanumérico con receptor inalámbrico integrado, eliminando la necesidad de módulos receptores externos. Soporta configuración de hasta 3 particiones independientes, una de ellas definible como área común, facilitando la segmentación de espacios con usuarios y permisos diferenciados. La comunicación con centrales de monitoreo se realiza mediante línea telefónica en formatos Contact ID y 4+2 Express. La memoria de eventos almacena hasta 254 registros consultables localmente desde el teclado o remotamente mediante software de gestión. Adicionalmente, incorpora 16 salidas programables para el control de relevadores y dispositivos de automatización X-10.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de 48 zonas: 8 cableadas + hasta 40 inalámbricas serie 5800Teclado alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico incorporadoHasta 3 particiones independientes, una configurable como área común48 códigos de usuario con niveles de autoridad asignablesReporte telefónico en formatos Contact ID y 4+2 ExpressMemoria de 254 eventos consultable desde teclado o software CompassHasta 16 salidas programables para control de relevadores y dispositivos X-10Gabinete metálico para protección del panel de control</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Zonas: 48 totales (8 cableadas + hasta 40 inalámbricas serie 5800)Particiones: hasta 3 independientes, 1 configurable como área comúnCódigos de con niveles de autoridad asignablesMemoria de eventos: 254 registrosSalidas programables: hasta 16 para relevadores y dispositivos X-10Formatos de reporte: Contact ID, 4+2 Express</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Gabinete: metálicoComunicación: línea telefónicaTeclado: alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Panel de control VISTA-48LA en gabinete metálicoTeclado alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico integrado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión flexible hasta 48 zonas con cobertura mixta cableada e inalámbrica
Característica 2	Teclado alfanumérico con receptor inalámbrico incorporado reduce equipamiento adicional
Característica 3	3 particiones independientes con área común configurable para gestión multiusuario
Característica 4	48 códigos de usuario con niveles de autoridad asignables para control de acceso granular
Característica 5	Reporte telefónico dual en Contact ID y 4+2 para integración con centrales de monitoreo
Característica 6	16 salidas programables para automatización de relevadores y dispositivos X-10