



Panel de Liberación de Agentes / 6 Zonas Convencionales / 4 Salidas Programables NAC o Liberación / 7.0 A a 24 VDC / Riesgo Sencillo o Doble

SKU: MRP-2002 Marca: FIRE-LITE

\$21,839.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Panel de control de liberación de agentes contra incendio diseñado para aplicaciones de riesgo sencillo o doble con sistemas de extinción por agente limpio, CO2 o halón. Gestiona 6 zonas de iniciación convencionales estilo B (clase B), ampliables a estilo D (clase A) mediante el módulo CAC-5X. Incorpora 4 salidas programables configurables como circuitos de notificación de alarmas (NAC) o como circuitos de liberación de agente en estilo Y o Z. Incluye temporizadores ajustables de predescarga, descarga y retardo por flujo de agua, permitiendo la secuenciación precisa del sistema de supresión. Ofrece sincronización de estroboscópicos con marcas System Sensor, Wheelock, Gentex, Faraday y Amseco. La fuente de alimentación proporciona 7.0 A de corriente total a 24 VDC e integra un cargador de batería automático supervisado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Panel de liberación de agentes para riesgo sencillo o doble conforme a NFPA 12, 12A, 12B y 2001<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>6 zonas de iniciación estilo B (clase B), ampliables a estilo D (clase A) con módulo CAC-5X<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>4 salidas programables como NAC o circuitos de liberación, estilo Y o Z<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con detectores i3 de System Sensor y dispositivos convencionales de 2 y 4 hilos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sincronización de estroboscópicos System Sensor, Wheelock, Gentex, Faraday y Amseco<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>7.0 A de corriente total a 24 VDC con cargador de batería automático supervisado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Zonas de iniciación: 6 convencionales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Tipo de zonas: Estilo B (clase B), ampliables a estilo D (clase A)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Salidas programables: 4 (NAC o circuitos de liberación)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Estilo de salidas: Y o Z<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Corriente total: 7.0 A a 24 VDC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Cargador de batería: Automático supervisado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Temporizadores: Predescarga, descarga y retardo por flujo de agua<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Sincronización de estroboscópicos: System Sensor, Wheelock, Gentex, Faraday, Amseco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Normativa: NFPA 12, 12A, 12B, 2001</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Voltaje de operación: 24 VDC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Capacidad de corriente: 7.0 A total<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Compatibilidad: Detectores i3 de System Sensor, dispositivos convencionales de 2 y 4 hilos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Expansión de zonas: Módulo CAC-5X para estilo D (clase A)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Panel de control MRP-2002<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Documentación de instalación y operación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel de liberación de agentes para riesgo sencillo o doble, conforme a NFPA 12, 12A, 12B y 2001
Característica 2	6 zonas de iniciación Estilo B (Clase B), ampliables a Estilo D (Clase A) con módulo CAC-5X
Característica 3	4 salidas programables como NAC o circuitos de liberación, Estilo Y o Z
Característica 4	Compatible con detectores i3 de System Sensor y dispositivos convencionales de 2 y 4 hilos
Característica 5	Temporizadores ajustables de predescarga, descarga y retardo por flujo de agua
Característica 6	Sincronización de estroboscópicos System Sensor, Wheelock, Gentex, Faraday y Amseco
Característica 7	7.0 A de corriente total a 24 VDC, con cargador de batería automático supervisado

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 06:54