



Panel de Control Digital / 1 Volumen / 4 Switches / RS-485 / CAT5 / Compatible MA PA MTX

SKU: DCP1V45 Marca: YAMAHA Categoría: Control de Volumen

\$6,510.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El DCP1V45 es un panel de control digital diseñado para ofrecer control externo flexible en instalaciones de audio profesional. Integra una perilla de volumen y cuatro interruptores configurables que permiten gestionar funciones esenciales como la recuperación de preajustes y ajuste de niveles. Su comunicación mediante RS-485 garantiza conectividad avanzada y confiable con procesadores de la serie MA, PA y MTX. La conexión a través de cable CAT5 estándar simplifica notablemente la instalación y reduce costos de cableado estructurado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>1 perilla de volumen y 4 switches controladores configurablesComunicación RS-485 para conectividad avanzadaConexión mediante cable CAT5 estándarCompatible con procesadores serie MA, PA y MTXControl externo flexible de múltiples funciones de zonaAcabado en color blanco para integración estética<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Controles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 perilla de volumen + 4 switches</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Comunicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RS-485</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Conexión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable CAT5 estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad MTX</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Hasta 8 controles</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad MA/PA</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Hasta 2 controles</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Compatibilidad con Procesadores</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Los paneles DCP se conectan directamente a los procesadores para control de zonas, permitiendo una operación más sencilla y eficaz en entornos comerciales e institucionales. La serie MTX admite hasta 8 controles DCP, mientras que las series MA y PA admiten hasta 2 controles por unidad.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control externo flexible de múltiples funciones
Característica 2	Conectividad avanzada mediante RS-485
Característica 3	Instalación sencilla con cable CAT5 estándar
Característica 4	Recuperación de preajustes y niveles rápida
Característica 5	Operación eficaz de zonas en procesadores
Característica 6	Acabado elegante en color blanco