



Panel de Control Táctil / Pantalla 7" / Audio Bidireccional con Megáfono / Cable 5 m (16.4 ft) / 12 VDC / -20°C a 70°C

SKU: XMRCP4 Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$4,383.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de control táctil multifuncional diseñado para sistemas de videovigilancia móvil en aplicaciones de transporte. Integra pantalla capacitiva de 7 pulgadas que permite la operación directa del sistema sin requerir periféricos adicionales. Incorpora funcionalidad de audio bidireccional mediante megáfono integrado, facilitando la comunicación remota entre el centro de monitoreo y el operador del vehículo. La alimentación de 12 VDC se obtiene directamente del MDVR, simplificando la instalación eléctrica. Su rango de temperatura extendido garantiza operación continua en condiciones ambientales variables propias del entorno móvil. El cable de conexión de 5 metros proporciona flexibilidad de montaje dentro de cabinas de conductor con distintas configuraciones de espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla táctil de 7" para control intuitivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable de conexión de 5 m (16.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Audio de dos vías integrado con megáfono<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación 12 VDC (alimentación proporcionada por el MDVR)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura de operación -20°C a 70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con modelos XMR401NAHDS y XMR401NAHDS/SM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Pantalla: Táctil de 7"</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Audio: Bidireccional con megáfono integrado</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Software de monitoreo: Compatible para función de audio de dos vías</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Integración: Múltiples modelos XMR (XMR401NAHDS, XMR401NAHDS/SM)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje de operación: 12 VDC</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación: Proporcionada por el MDVR</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -20°C a 70°C</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud de cable: 5 m (16.4 ft)</p></div></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Panel de control táctil XMRCP4</p><p style='margin: 6px 0;'>• Cable de conexión de 5 m (16.4 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>• Megáfono integrado</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil de 7" para operación directa sin periféricos
Característica 2	Audio bidireccional con megáfono integrado para comunicación remota
Característica 3	Cable de conexión de 5 m (16.4 ft) para instalación flexible en cabinas
Característica 4	Alimentación 12 VDC desde MDVR sin fuente externa adicional
Característica 5	Operación extendida de -20°C a 70°C para entornos móviles severos
Característica 6	Compatibilidad con múltiples modelos XMR para despliegue unificado