



Panel de Detección de Incendio / 5 Zonas Convencionales / Comunicador Digital Integrado / 4 Salidas NAC / 3 Relevadores Form-C / UL 864

9na Edición

SKU: MS5-UD3

Marca: FIRE-LITE

Categoría: Convencionales

\$22,122.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de detección de incendio convencional (FACP) de 5 zonas diseñado para edificios comerciales, industriales e institucionales de pequeña y mediana escala. Integra un comunicador digital (DACT) para reporte directo a centrales de monitoreo y permite programación remota. Acepta dispositivos de entrada convencionales de 2 y 4 hilos, incluyendo detectores de humo, estaciones manuales, detectores de flujo de agua y contactos antisabotaje. Ofrece salidas NAC estilo Y programables, relevadores de supervisión de estado y sincronización automática de dispositivos de notificación de múltiples fabricantes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>5 zonas convencionales (IDC)Compatible con detectores de 2 y 4 hilosCompatible con detectores System Sensor serie i3 (aviso de limpieza y congelamiento)Comunicador digital (DACT) integrado para reporte a central de monitoreo4 salidas NAC estilo Y programables, hasta 3.0 A de corriente total3 relevadores Form-C para alarma, falla y supervisiónSincronización automática de estroboscopios y bocinas System Sensor, Wheelock y GentexListado a UL Standard 864 9na ediciónAprobado FMCSFM 7165-0075:0214</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel de detección de incendio convencional de 5 zonasOrientado a edificios comerciales, industriales e institucionales pequeños o medianos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel de detección de incendio MS-SUD-3</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DACT integrado para reporte directo a central de monitoreo
Característica 2	Compatibilidad con detectores System Sensor serie i3
Característica 3	Sincronización automática de estroboscopios y bocinas multimarca
Característica 4	Salidas NAC programables con hasta 3.0 A de capacidad total
Característica 5	Tres relevadores Form-C para alarmas, fallas y supervisión
Característica 6	Acepta dispositivos de 2 y 4 hilos en todas las zonas