



Panel de Detección de Incendio Direccional / 318 Puntos Direccionales / 4 Circuitos NAC / Red hasta 200 Nodos / Protocolo FlashScan

SKU: NFS-320 Marca: NOTIFIER Categoría: Direccionables

\$50,414.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El NFS-320 es un panel de control de detección de incendio inteligente y direccional de la serie ONYX, diseñado para instalaciones pequeñas o medianas en operación autónoma o integrado en red. Su lazo de señalización SLC soporta hasta 318 dispositivos direccionables mediante el protocolo FlashScan, permitiendo sondeo completo en menos de 2 segundos. Cuenta con cuatro circuitos NAC integrados de 1.5 A cada uno para conexión de dispositivos de notificación de alarma. La integración con la red Noti-Fire-Net permite expandir el sistema hasta 200 nodos, con compatibilidad con ONYXworks para supervisión centralizada. El diseño de chasis extraíble facilita los procedimientos de instalación y mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Serie ONYX con listado UL, ULC, FM, CSFM y MEA1 lazo SLC Clase A, B o X con hasta 318 dispositivos direccionablesHasta 159 detectores y 159 módulos direccionables por lazo4 circuitos NAC integrados Clase A/B, 1.5 A cada unoRed Noti-Fire-Net de alta velocidad hasta 200 nodosProtocolo FlashScan: sondeo de 318 dispositivos en menos de 2 segundosDiseño de chasis extraíble para instalación y mantenimiento rápidosCompatible con ONYXworks</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad del lazo SLC: 318 dispositivos direccionablesMáximo detectores por lazo: 159Máximo módulos por lazo: 159Tiempo de sondeo FlashScan: menos de 2 segundos para 318 dispositivosCapacidad de red: hasta 200 nodosProtocolo de comunicación: FlashScan</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Circuitos NAC integrados: 4Corriente por circuito NAC: 1.5 AClase de cableado NAC: Clase A/BConfiguración del lazo SLC: Clase A, B o XDiseño de chasis: Extraíble</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de control NFS-320Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sondeo de 318 dispositivos en menos de 2 segundos con FlashScan
Característica 2	4 circuitos NAC integrados de 1.5 A para notificación flexible
Característica 3	Chasis extraíble que agiliza instalación y mantenimiento
Característica 4	Red Noti-Fire-Net de alta velocidad hasta 200 nodos
Característica 5	Listado UL, ULC, FM, CSFM y MEA para cumplimiento normativo
Característica 6	Compatible con ONYXworks para gestión centralizada