

Sin imagen disponible

Panel de Detección de Incendio Direccional Analógico / 2 a 16 Lazos SLC / 240 Dispositivos por Lazo / Red RS-485 y TCP-IP / Gabinete Rojo

SKU: INFPIN1PPRAE216R

Marca: FIRE-LITE

Categoría: Direccionalables

\$39,053.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El panel de detección de incendio direccional analógico forma parte de una arquitectura modular que permite unir hasta 4 gabinetes en un mismo sistema, operando de forma individual o en red con otros paneles compatibles. Incluye 2 lazos SLC de serie expandibles hasta 16 lazos mediante módulos adicionales, con capacidad para 240 dispositivos direccionables por lazo. Incorpora tecnología Open Loop que permite integrar dispositivos de distintas marcas en el mismo lazo. La red entre paneles se realiza vía RS-485 o TCP/IP con módulos intercambiables en caliente. El módulo alimentador de 4 A incluye cargador de baterías integrado. El gabinete metálico de color rojo está certificado bajo normas EN 54-2, EN 54-4 y EN 54-21. Se utiliza en la protección contra incendio de edificios.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Arquitectura modular: hasta 4 gabinetes interconectados en un mismo sistema2 lazos SLC de serie (módulo IFM2L), expandible hasta 16 lazos con módulos adicionalesCada lazo soporta hasta 240 dispositivos direccionables (detectores, módulos, estaciones)Tecnología Open Loop: acepta dispositivos direccionables de distintas marcas en el mismo lazoMódulo alimentador IFM24160 de 4 A con cargador de baterías integradoRed entre paneles vía RS-485 (Hornet+) o TCP/IP, con módulos intercambiables en calienteCertificado EN 54-2, EN 54-4 y EN 54-21Gabinete metálico color rojo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lazos SLC: 2 de serie, expandible a 16Dispositivos por lazo: hasta 240 direccionablesTecnología Open Loop para multi-marcaRed: RS-485 (Hornet+) o TCP/IPMódulos de red intercambiables en caliente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentador: módulo IFM24160 de 4 ACargador de baterías integradoGabinete metálico color rojoArquitectura modular: hasta 4 gabinetes</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>EN 54-2EN 54-4EN 54-21</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arquitectura modular expandible hasta 4 gabinetes interconectados
Característica 2	Tecnología Open Loop compatible con dispositivos de múltiples marcas
Característica 3	Red entre paneles con módulos intercambiables en caliente
Característica 4	Alimentador 4 A con cargador de baterías integrado
Característica 5	Certificado EN 54-2, EN 54-4 y EN 54-21
Característica 6	Hasta 240 dispositivos direccionables por lazo SLC