



Panel de Detección de Incendio Direccional / 50 Puntos / 100 Dispositivos en Combinación SK/SD / Comunicación IP, Celular y Telefónica Dual / Red de hasta 17 Paneles / Circuito SLC Integrado

SKU: 6700 Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Direccionables

\$14,978.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El panel de detección de incendio direccional 6700 es un FACP (Fire Alarm Control Panel) diseñado para instalaciones de protección contra incendios de mediana escala. Configurable para soportar hasta 100 puntos, integra un circuito de señalización de línea (SLC) que admite 50 detectores y 50 módulos System Sensor® (SK) o 50 dispositivos Hochiki® (SD) en cualquier combinación. Permite la interconexión de hasta 17 paneles mediante una vía común de comunicación y anunciación sobre cobre o fibra óptica, designando un panel como comunicador principal para la red. Incorpora comunicador telefónico dual POTS, comunicador IP y opción de comunicador celular, ofreciendo múltiples rutas de reporte de eventos. Además, es compatible con dispositivos inalámbricos SWIFT Clase A e incluye tecnología de compensación por suciedad con alertas proactivas para mantener la sensibilidad de los detectores. Su arquitectura modular permite ampliar funcionalidades mediante accesorios como el anunciador remoto 6.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Panel direccional de detección de incendio (FACP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Hasta 100 puntos configurables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Circuito SLC integrado: 50 detectores y 50 módulos SK o 50 dispositivos SD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Red de hasta 17 paneles con vía común de comunicación y anunciación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectividad por cobre o fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicador telefónico dual POTS integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicador IP integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicador celular opcional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con dispositivos inalámbricos SWIFT Clase A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de compensación por suciedad y alertas proactivas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Expansión mediante módulos como anunciador remoto 6</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puntos máximos: 100<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detectores SK: hasta 50<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulos SK: hasta 50<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Combinación SK/SD: 50 dispositivos en cualquier proporción<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Red de paneles: hasta 17 unidades<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Tecnología de compensación por suciedad con alertas proactivas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Comunicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Línea telefónica dual POTS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicador IP integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicador celular (opcional)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vía común de comunicación y anunciación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medio de red: cobre o fibra óptica<li style='padding: 6px 0;'>Panel designado como comunicador para la red</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Expansión y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispositivos inalámbricos SWIFT Clase A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulo anunciador remoto 6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología SK (System Sensor®)<li style='padding: 6px 0;'>Tecnología SD (Hochiki®)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular hasta 100 puntos de detección direccionables
Característica 2	Red de 17 paneles interconectados por cobre o fibra óptica
Característica 3	Triple comunicación IP, celular y línea telefónica dual para redundancia
Característica 4	Compatibilidad con dispositivos inalámbricos Swift Clase A
Característica 5	Tecnología de compensación por suciedad con alertas proactivas
Característica 6	Flexibilidad de tecnología SK System Sensor o SD Hochiki

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 14:44