



Panel de Detección de Incendio Direccional / Hasta 1,110 Puntos SK / Hasta 635 Puntos SD / Red de 17 Paneles / Comunicador Dual POT/IP/Celular

SKU: 6820-PAT Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Direccionables

\$48,345.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de detección de incendio direccional (FACP) diseñado para instalaciones de mediana a gran escala que requieren flexibilidad en la expansión y compatibilidad con múltiples fabricantes de dispositivos. Su arquitectura modular permite configurar hasta 1,110 puntos con tecnología SK o 635 puntos con tecnología SD mediante la adición de expansores de lazo SLC. La capacidad de interconectar hasta 17 paneles en una sola vía de comunicación, ya sea por fibra óptica o cobre, facilita la implementación de redes distribuidas en campus o edificios de múltiples niveles. El sistema integra un comunicador dual con soporte para línea telefónica tradicional (POT), IP y opcional celular, garantizando redundancia en la transmisión de alarmas. Incluye relevadores programables para la automatización de respuestas ante eventos, así como funciones avanzadas de mantenimiento que permiten diagnóstico remoto y gestión proactiva del estado de los dispositivos conectados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Panel direccional con capacidad base expandible mediante módulos SLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Circuito SLC integrado: 159 detectores + 159 módulos SK, o 127 dispositivos SD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Expansión máxima: 1,110 puntos SK (con expansores 6815) o 635 puntos SD (con expansores 5815XL)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Red de hasta 17 paneles interconectados por fibra óptica o cable de cobre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicador dual integrado: POT (línea telefónica), IP y opcional celular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Relevadores programables para control de equipos auxiliares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funciones avanzadas de mantenimiento y diagnóstico del sistema<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye comunicador CLSS modelo HW-AV-LTE-M-LA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima puntos SK: 1,110<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima puntos SD: 635<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Circuito SLC base SK: 159 detectores + 159 módulos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Circuito SLC base SD: 127 dispositivos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Máximo paneles en red: 17<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medios de red: Fibra óptica o cobre</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Comunicación y Expansión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicador dual: POT + IP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Opcional: comunicador celular<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicador CLSS incluido: HW-AV-LTE-M-LA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Expansor SK: modelo 6815<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Expansor SD: modelo 5815XL</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relevadores programables integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Funciones avanzadas de mantenimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: System Sensor SK / Hochiki SD</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular con lazos SLC adicionales según necesidad de crecimiento
Característica 2	Compatibilidad dual con dispositivos System Sensor SK y Hochiki SD
Característica 3	Red de hasta 17 paneles interconectados por fibra óptica o cobre
Característica 4	Comunicación redundante POT, IP y celular para máxima confiabilidad
Característica 5	Relevadores programables para automatización de respuestas de emergencia
Característica 6	Funciones avanzadas de mantenimiento predictivo y diagnóstico remoto

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:06