



Panel de Detección de Incendio Direccional / 1,110 Puntos SK / 635 Puntos SD / Red de 17 Paneles / Comunicador Dual POTS e IP / SLC Integrado 318 Dispositivos

SKU: 6820

Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL

Categoría: Direccionables

\$45,612.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El panel de detección de incendio direccional 6820 es una unidad de control de alarma de incendio (FACP) diseñada para instalaciones de mediana a gran escala que requieren alta capacidad de puntos y flexibilidad de comunicación. Permite configurar hasta 1,110 puntos direccionables con tecnología SK o 635 puntos con tecnología SD, adaptándose a diferentes fabricantes de dispositivos periféricos. Su arquitectura de red soporta la interconexión de hasta 17 paneles mediante infraestructura de fibra óptica o cobre, facilitando la protección distribuida en campus o edificios múltiples. El circuito SLC integrado reduce la necesidad de hardware adicional en despliegues iniciales, mientras que los expansores permiten escalabilidad gradual conforme crecen los requerimientos del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad máxima: 1,110 puntos direccionables con tecnología SK; 635 puntos con tecnología SD<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Red de paneles: hasta 17 unidades interconectadas por fibra óptica o cobre<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Circuito SLC integrado: 159 detectores y 159 módulos SK (318 dispositivos totales); o 127 dispositivos SD<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Expansores SLC: modelo 6815 para tecnología SK; modelo 5815XL para tecnología SD<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicador dual: POTS (línea telefónica analógica) e IP integrados, con opción celular</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad máxima SK: 1,110 puntos direccionables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad máxima SD: 635 puntos direccionables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Red de paneles: hasta 17 unidades<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medios de red: fibra óptica o cobre<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dispositivos inalámbricos: compatibles con tecnología SWIFT</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Circuito SLC integrado: 159 detectores + 159 módulos SK<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Circuito SLC integrado alternativo: 127 dispositivos SD<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Expansor SLC SK: modelo 6815<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Expansor SLC SD: modelo 5815XL</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Comunicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comunicador dual integrado: POTS + IP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opción celular disponible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnologías soportadas: SK (System Sensor) y SD (Hochiki)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Red de hasta 17 paneles interconectados por fibra óptica o cobre para protección distribuida
Característica 2	Circuito SLC integrado con 159 detectores y 159 módulos SK sin expansores adicionales
Característica 3	Comunicador dual POTS e IP con opción celular para redundancia en alarmas
Característica 4	Compatibilidad con dispositivos inalámbricos SWIFT para instalaciones sin cableado estructurado
Característica 5	Expansores SLC 6815 para escalabilidad gradual hasta 1,110 puntos SK
Característica 6	Soporte dual de tecnologías SK y SD para flexibilidad en selección de dispositivos