



Panel de Detección de Incendio Direccional / 198 Puntos / 99 Detectores y 99 Módulos SK / 127 Dispositivos SD / Red de 17 Paneles / Comunicación IP y Telefonía Dual

SKU: 6808 Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Direccionables

\$21,345.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El panel 6808 es un FACP (Fire Alarm Control Panel) direccional diseñado para instalaciones de protección contra incendio de mediana a gran escala. Su arquitectura permite configurar hasta 198 puntos de detección mediante un circuito de señalización de línea (SLC) que admite simultáneamente dispositivos System Sensor SK (99 detectores y 99 módulos) o dispositivos Hochiki SD (127 dispositivos en cualquier combinación). La capacidad de interconexión en red de hasta 17 paneles mediante cobre o fibra óptica facilita la gestión centralizada de edificios complejos o campus distribuidos, con un panel designado como comunicador maestro para toda la red. El sistema incorpora comunicación telefónica dual POTS y comunicador IP integrado, con opción de comunicador celular para redundancia de transmisión de alarmas. Además, es compatible con dispositivos inalámbricos SWIFT Clase A, permitiendo la integración de zonas sin infraestructura cableada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Panel direccional de detección de incendio (FACP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad máxima: 198 puntos de detección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Circuito SLC: 99 detectores y 99 módulos System Sensor SK<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Circuito SLC alternativo: 127 dispositivos Hochiki SD en cualquier combinación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Red de comunicación: hasta 17 paneles interconectados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medios de red: cobre o fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicador telefónico: línea telefónica dual POTS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicador IP integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicador celular: instalación opcional</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puntos de detección máximos: 198<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detectores SK máximos: 99<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispositivos SD máximos: 127<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Paneles en red máximos: 17<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías SLC compatibles: SK y SD</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Comunicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Red paneles: cobre o fibra óptica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Telefonía: dual POTS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ethernet: comunicador IP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Celular: opcional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inalámbrico: SWIFT Clase A</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Panel de control 6808<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Documentación de instalación y configuración</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión flexible con 198 puntos de detección direccionables
Característica 2	Circuito SLC dual compatible con tecnologías SK y SD simultáneamente
Característica 3	Red de paneles con cobre o fibra óptica para instalaciones distribuidas
Característica 4	Comunicación redundante IP y telefonía dual POTS para mayor confiabilidad
Característica 5	Integración inalámbrica SWIFT Clase A sin cableado adicional
Característica 6	Comunicador celular opcional para respaldo de comunicaciones