



Panel de Detección de Incendio Direccional / 198 Puntos / 99 Detectores y 99 Módulos / Red de 17 Paneles / Cobre o Fibra Óptica / Comunicador Dual POT e IP

SKU: 6808-PAT Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Direccionables

\$25,436.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El panel 6808PAT es un FACP (Fire Alarm Control Panel) direccionable diseñado para instalaciones de protección contra incendio de mediana a gran escala. Soporta hasta 198 puntos de detección simultáneos distribuidos en un circuito de señalización de línea (SLC) que admite 99 detectores y 99 módulos System Sensor SK, o alternativamente 127 dispositivos Hochiki SD. Permite la interconexión de hasta 17 paneles mediante infraestructura de cobre o fibra óptica, con un panel designado como comunicador central para toda la red. Incorpora comunicador telefónico dual POT y comunicador IP para redundancia en la transmisión de alarmas. Es compatible con dispositivos inalámbricos Swift operando en red malla Clase A, y ofrece funciones de detección anticipada con compensación por suciedad y alertas de mantenimiento preventivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Hasta 198 puntos de detección simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 99 detectores y 99 módulos SK System Sensor, o 127 dispositivos SD Hochiki<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Red de hasta 17 paneles interconectados vía cobre o fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Comunicador telefónico dual POT integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Comunicador IP integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con dispositivos inalámbricos Swift<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Red malla inalámbrica Clase A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Detección anticipada con compensación por suciedad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alertas de mantenimiento preventivo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad máxima: 198 puntos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración SK: 99 detectores + 99 módulos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración SD: 127 dispositivos Hochiki<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Red de paneles: hasta 17 unidades<li style='padding: 6px 0;*>Tecnología de detección: compensación por suciedad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Comunicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Medios de red: cobre o fibra óptica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Comunicador telefónico: dual POT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Comunicador IP: integrado<li style='padding: 6px 0;*>Panel comunicador: designado en red</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funciones Avanzadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detección anticipada con algoritmos inteligentes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alertas de mantenimiento preventivo<li style='padding: 6px 0;*>Circuito SLC integrado</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px;*>Arquitectura: panel designado como comunicador</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Red de hasta 17 paneles interconectados por cobre o fibra óptica
Característica 2	Comunicador telefónico dual POT y comunicador IP integrados
Característica 3	Compatibilidad con dispositivos inalámbricos Swift en red malla Clase A
Característica 4	Detección anticipada con compensación por suciedad y alertas de mantenimiento
Característica 5	Circuito SLC configurable para dispositivos System Sensor SK o Hochiki SD
Característica 6	Panel designado como comunicador central para toda la red