



Panel de Control de Alarma Contra Incendio Direccional / 50 Dispositivos en Lazo SLC / Comunicador Dual POTS/IP / 2 NAC Clase A/B / Pantalla LCD 80 Caracteres

SKU: ES-50X Marca: FIRE-LITE Categoría: Direccionables

\$20,369.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El ES-50X es un panel de control de alarma contra incendio (FACP) direccional inteligente diseñado para proteger edificios comerciales e industriales de tamaño pequeño a mediano. Administra un lazo SLC con capacidad para hasta 50 detectores y módulos direccionables en cualquier combinación, e incluye un comunicador dual POTS/IP preinstalado para reportar alarmas, fallas y pérdida de CA a una central de monitoreo. Ofrece programación y respaldo de base de datos mediante puerto USB con software FS-Tools, dos circuitos NAC programables en Clase A (Estilo Z) o Clase B (Estilo Y), y es compatible con los protocolos LiteSpeed y CLIP, así como con dispositivos inalámbricos SWIFT. Su pantalla LCD de 80 caracteres, historial de 1,000 eventos y 4 teclas de función programables facilitan la operación y diagnóstico en campo. Constituye un reemplazo directo del panel MS-9050UD/LS.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de control de alarma contra incendio direccional inteligente (FACP)1 lazo SLC con capacidad para 50 detectores o módulos direccionables en cualquier combinaciónComunicador dual POTS/IP (IPOTS-COM) preinstalado para monitoreo en central2 circuitos NAC programables: Clase A (Estilo Z) o Clase B (Estilo Y)Programación y respaldo de base de datos vía puerto USB con software FS-ToolsCompatible con protocolos LiteSpeed y CLIPCompatible con dispositivos inalámbricos SWIFTPantalla LCD de 80 caracteresHistorial de 1,000 eventos4 teclas de función programablesReemplazo directo del panel MS-9050UD/LS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad SLC: 50 dispositivos direccionablesCircuitos NAC: 2 programablesConfiguración NAC: Clase A (Estilo Z) / Clase B (Estilo Y)Protocolos: LiteSpeed, CLIPDispositivos inalámbricos: SWIFTHistorial de eventos: 1,000</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla: LCD de 80 caracteresTeclas de función: 4 programablesPuerto de programación: USBSoftware de configuración: FS-ToolsComunicador: Dual POTS/IP preinstalado (IPOTS-COM)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de control ES-50XComunicador dual POTS/IP (IPOTS-COM) preinstalado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicador dual POTS/IP preinstalado para monitoreo centralizado sin configuración adicional
Característica 2	Programación y respaldo de base de datos vía USB con software FS-Tools
Característica 3	Dos circuitos NAC configurables en Clase A (Estilo Z) o Clase B (Estilo Y)
Característica 4	Compatible con protocolos LiteSpeed y CLIP, e integración con dispositivos inalámbricos SWIFT
Característica 5	Historial de 1,000 eventos con pantalla LCD de 80 caracteres y 4 teclas de función programables
Característica 6	Reemplazo directo del panel MS-9050UD/LS para actualización sin rediseño de infraestructura