



Panel de Control de Alarma Contra Incendio Direccional / 198 Dispositivos SLC / Comunicador Dual POTS e IP / 4 NAC Clase A/B / Activación ECC-50/100

SKU: ES-200X Marca: FIRE-LITE Categoría: Direccionables

\$25,995.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El ES-200X es un panel de control de alarma contra incendio (FACP) direccional inteligente diseñado para instalaciones de mayor envergadura que requieren una capacidad de puntos de detección superior. Administra un lazo SLC con capacidad para hasta 198 dispositivos direccionables, distribuidos en 99 detectores y 99 módulos, e incluye un comunicador dual POTS e IP preinstalado para reporte de eventos a una central de monitoreo. El panel integra cuatro circuitos NAC programables configurables en Clase A (Estilo Z) o Clase B (Estilo Y), activación automatizada del centro de comando de emergencia ECC-50/100, y es compatible con dispositivos inalámbricos Swift. Su programación se realiza mediante puerto USB con el software FS-Tools, y dispone de una pantalla LCD de 80 caracteres con registro de historial de 1,000 eventos. Funciona como reemplazo directo del panel MS-9200UDLS.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de control de alarma contra incendio (FACP) direccional inteligente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lazo SLC único con capacidad para 198 dispositivos direccionables (99 detectores y 99 módulos)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicador dual POTS e IP (IPOTS-COM) preinstalado para monitoreo en central<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuatro circuitos NAC programables en Clase A (Estilo Z) o Clase B (Estilo Y)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Activación automatizada del centro de comando de emergencia ECC-50/100<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Programación vía USB con software FS-Tools<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con dispositivos inalámbricos Swift<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LCD de 80 caracteres<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Historial de 1,000 eventos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reemplazo directo del panel MS-9200UDLS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capacidad SLC: 198 dispositivos direccionables (99 detectores + 99 módulos)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Circuitos NAC: 4 programables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Configuración NAC: Clase A (Estilo Z) o Clase B (Estilo Y)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Historial de eventos: 1,000 registros<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatibilidad inalámbrica: Dispositivos Swift</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Pantalla: LCD de 80 caracteres<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Interfaz de programación: Puerto USB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Software de configuración: FS-Tools</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Panel de control ES-200X<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Comunicador dual POTS e IP (IPOTS-COM) preinstalado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicador dual POTS e IP preinstalado para monitoreo centralizado
Característica 2	Lazo SLC único con 198 puntos direccionables balanceados
Característica 3	Cuatro circuitos NAC programables en Clase A o Clase B
Característica 4	Activación automatizada del centro de comando ECC-50/100
Característica 5	Programación vía USB con software FS-Tools y compatibilidad Swift
Característica 6	LCD de 80 caracteres con historial de 1,000 eventos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:39