



Panel de Detección de Incendio Direccional / Sistema de Notificación por Voz / 1110 Puntos / Red de 17 Paneles / Circuitos FlexPut Programables / Comunicador IP y POTS Dual

SKU: 6820EVS Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Paneles de Voceo

\$92,216.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El 6820EVS es un panel de detección de incendio direccional (FACP) con sistema de notificación de emergencia masiva integrado, diseñado para cumplir con los requerimientos de la norma UL 2572. Este panel centraliza las funciones de detección y notificación por voz en una única unidad, eliminando la necesidad de equipos separados. Su arquitectura permite alcanzar hasta 1,110 puntos de direccionamiento mediante la adición de expansores de lazo SLC, y soporta la interconexión de hasta 17 paneles en red para cobertura de instalaciones de gran escala. El circuito de señalización de línea (SLC) incorporado ofrece compatibilidad dual con tecnologías System Sensor SK (159 detectores y 159 módulos) y Hochiki SD (127 dispositivos), proporcionando flexibilidad en la selección de dispositivos periféricos según los requerimientos específicos del proyecto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sistema de notificación por voz integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Hasta 1,110 puntos con tecnología SK mediante expansión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Comunicador IP y telefónico dual POTS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte para dispositivos inalámbricos Swift y SK<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 2 circuitos FlexPut programables (entradas/salidas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Hasta 17 paneles conectados en red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumplimiento UL 2572 para notificación de emergencia masiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Circuito SLC integrado: 159 detectores + 159 módulos SK o 127 dispositivos SD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Expansión mediante módulos 6815 (SK) o 5815XL (SD)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con dispositivos System Sensor y Hochiki</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad máxima: 1,110 puntos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad SLC base: 318 dispositivos SK (159 detectores + 159 módulos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad SLC base: 127 dispositivos SD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Máximo de paneles en red: 17 unidades<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Circuitos FlexPut programables: 2 (entradas/salidas)<li style='padding: 6px 0;*>Tecnologías soportadas: SK, SD, Swift inalámbrico</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Panel direccional FACP con notificación por voz integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Normativa: UL 2572<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Comunicación: IP y telefónica dual POTS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Circuito SLC: Interconstruido con expansión modular<li style='padding: 6px 0;*>Expansores compatibles: 6815 (SK), 5815XL (SD)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Panel de detección de incendio 6820EVS<li style='padding: 6px 0;*>Documentación de instalación y configuración</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento UL 2572 para notificación de emergencia masiva
Característica 2	Expansión modular con expansores 6815 y 5815XL
Característica 3	Compatibilidad dual System Sensor SK y Hochiki SD
Característica 4	Integración de dispositivos inalámbricos Swift
Característica 5	Circuitos FlexPut configurables como entradas o salidas
Característica 6	Arquitectura de red escalable para instalaciones distribuidas