



Panel de Detección de Incendios Convencional / 8 Zonas / 20 Detectores por Zona / 6.5A / 120/240V / UL 864 9ª Edición

SKU: HCA-8/120    Marca: HOCHIKI    Categoría: Convencionales

\$17,567.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de detección de incendios convencional de 8 zonas con capacidad para 20 detectores por zona y corriente total de 6.5A. Diseñado para cumplimiento estricto de UL 864 9ª Edición y NFPA 72. Incluye programación completa mediante menú con pantalla LCD de dos líneas de 16 caracteres y 15 botones de control para operación local sin necesidad de software externo. Fuente de alimentación conmutable 120/240V CA, 50/60 Hz con soporte para hasta dos baterías de respaldo. Integra protocolo Gentex Sync para sincronización de dispositivos de notificación, función de prueba de recorrido y capacidad de liberación de agentes y agua en configuraciones compatibles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li>Código de producto: 0100-09600</li><li>Norma: UL 864 9ª Edición / NFPA 72</li><li>Totalmente programable mediante opciones de menú simples</li><li>Pantalla LCD de dos líneas (16 caracteres por línea)</li><li>15 botones de control para programación, restablecimiento y silenciamiento</li><li>Reloj en tiempo real</li><li>Registro de 256 eventos con fecha y hora</li><li>Compatible con amplia gama de dispositivos de detección</li><li>4 salidas NAC supervisadas programables</li><li>Fuente de alimentación conmutable 120/240 V CA, 50/60 Hz</li><li>5 patrones de salida programables para circuitos NAC</li><li>Protocolo Gentex Sync integrado</li><li>Admite liberación de agentes y agua en modelos HCA-4 y HCA-8</li><li>Tres relés programables de uso general</li><li>Relés dedicados de alarma y problemas</li><li>Función de prueba de recorrido integrada</li><li>Admite hasta dos baterías de respaldo</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Zonas: 8</li><li>Detectores por zona: hasta 20</li><li>Capacidad de corriente: 6.5A</li><li>Registro de eventos: 256 con fecha y hora</li><li>Salidas NAC supervisadas: 4 programables</li><li>Patrones de salida NAC: 5 programables</li><li>Relés programables de uso general: 3</li><li>Relés dedicados: alarma y problemas</li><li>Protocolo Gentex Sync: integrado</li><li>Función de prueba de recorrido: integrada</li><li>Liberación de agentes y agua: admite (modelos HCA-4 y HCA-8)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Alimentación: 120/240 V CA, 50/60 Hz (conmutable)</li><li>Color: Rojo</li><li>Pantalla: LCD de dos líneas, 16 caracteres por línea</li><li>Botones de control: 15</li><li>Baterías de respaldo: admite hasta dos</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Panel de detección de incendios HCA8/120</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 256 eventos con fecha y hora para trazabilidad completa             |
| Característica 2 | Pantalla LCD de 2 líneas con 16 caracteres para operación directa   |
| Característica 3 | 15 botones de control para programación y manejo de alarmas         |
| Característica 4 | Protocolo Gentex Sync integrado para sincronización de dispositivos |
| Característica 5 | 4 salidas NAC supervisadas con 5 patrones programables              |
| Característica 6 | Relés dedicados de alarma, problemas y uso general configurables    |