



Panel de Distribución de Fibra Óptica / 2 UR / Ultra Alta Densidad / 288 Fibras / Acceso Frontal y Trasero / Bandeja Dividida con Bloqueo

SKU: FLEX2U06 Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$22,845.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de distribución de fibra óptica de ultra alta densidad diseñado para centros de datos y entornos pre-terminados. Ocupa 2 espacios de rack (UR) y ofrece capacidad para hasta 288 fibras mediante la aceptación de 24 cassettes HD Flex. La bandeja deslizable dividida permite operación independiente en dos mitades, facilitando el acceso frontal y trasero a las conexiones sin interrumpir el servicio. Su estructura de acero garantiza durabilidad en condiciones de uso intensivo, mientras que el diseño modular permite la conversión entre cassettes de 6 y 12 puertos según los requerimientos de la infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño modular para cassettes de 12 fibrasCapacidad hasta 144 fibras por UR (288 fibras en 2 UR)Acceso frontal y trasero a conexionesBandeja dividida con bloqueo en dos posicionesConversión entre cassettes de 6 y 12 puertosEstructura de acero para mayor durabilidadColor negro12 puertos base que aceptan hasta 24 cassettes HD FlexOperación independiente en dos mitades de bandejaCompatible con HD Flex Splice Cassettes LC (modelos FHS9N-12-10N, FHS9N-12-10P, FHC9N)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Espacios de rack: 2 URCapacidad máxima: 288 fibrasCassettes soportados: hasta 24 HD FlexPuertos base: 12Configuración modular: cassettes de 6 y 12 puertosDensidad: 144 fibras por UR</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material: aceroColor: negroBandeja: deslizable con división en dos mitadesBloqueo: dos posicionesAcceso: frontal y trasero</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>HD Flex Splice Cassettes LC: FHS9N-12-10NHD Flex Splice Cassettes LC: FHS9N-12-10PHD Flex Splice Cassettes LC: FHC9N</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Densidad de 288 fibras en solo 2 UR para centros de datos
Característica 2	Bandeja dividida con operación independiente en dos mitades
Característica 3	Acceso frontal y trasero simultáneo a conexiones
Característica 4	Conversión flexible entre cassettes de 6 y 12 puertos
Característica 5	Estructura de acero para durabilidad en entornos críticos
Característica 6	Compatible con cassettes HD Flex para configuraciones modulares