



Panel de Distribución de Fibra Óptica / 96 Fibras / 1UR / 4 Ranuras FAP/FMP / Bandejas Deslizables

SKU: FRE1UBL Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$7,513.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de distribución de fibra óptica montaje en rack de 1UR, diseñado para albergar, organizar, administrar y proteger hasta 96 terminaciones, empalmes, conectores y cables de conexión de fibra óptica. Fabricado en acero con acabado negro, integra 4 ranuras modulares para casetes FAP, FMP, HD Flex o módulos de empalme FOSM. Las bandejas deslizables frontal y trasera facilitan el acceso a las fibras durante instalación y mantenimiento. Su formato compacto optimiza la densidad de puertos en entornos de centro de datos y cuartos de telecomunicaciones, cumpliendo con estándares TIA de fiabilidad.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad para 96 fibras en 1UR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 ranuras para casetes FAP/FMP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bandejas deslizables frontales y traseras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de acero resistente y duradero<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto 17.6' x 1.72'<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple estándares TIA de fiabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capacidad máxima: 96 fibras<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ranuras para casetes: 4<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatibilidad: Paneles adaptadores FAP, casetes Opticom, casetes HD Flex, módulos FOSM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Acceso a fibras mediante cajones extraíbles delanteros y traseros</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Espacio de rack: 1UR<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones: 17.6' x 1.72'<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: Acero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Color: Negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Panel de distribución de fibra óptica FRE1UBL</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alberga hasta 96 terminaciones de fibra en solo 1UR para máxima densidad
Característica 2	Bandejas deslizables frontal y trasera para acceso rápido a fibras
Característica 3	4 ranuras modulares compatibles con casetes FAP, FMP, HD Flex y FOSM
Característica 4	Construcción de acero resistente para protección física de cables y conectores
Característica 5	Diseño compacto de 17.6 in x 1.72 in para racks de espacio reducido
Característica 6	Cumple estándares TIA para fiabilidad en infraestructura de red