



Panel de Distribución de Fibra Óptica / 1 UR / 12 Cassettes HD Flex / 144 Fibras / 19" (483 mm) / Fijo

SKU: FLEX1UPN06 Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$8,074.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de distribución de fibra óptica de alta densidad en formato 1 UR, diseñado para centros de datos y entornos con cableado pre-terminado. Acepta hasta 12 cassettes HD Flex, permitiendo una capacidad máxima de 144 fibras en un espacio de rack reducido. Su estructura de bandeja fija resulta ideal para instalaciones donde no se requiere deslizamiento frecuente, ofreciendo estabilidad mecánica y facilidad de gestión de cables. Fabricado en acero con acabado en negro, cumple con el estándar RoHS y es compatible con toda la línea de cassettes y paneles FAP HD Flex.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto 1 UR para 12 cassettes HD Flex™<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad para hasta 144 fibras en espacio reducido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con todos los cassettes y paneles FAP HD Flex™<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple estándares RoHS para componentes ecológicos<div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estructura metálica robusta con acabado en negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Unidades de rack: 1 UR<li style='padding: 5px 0;'>• Cassettes HD Flex soportados: 12<li style='padding: 5px 0;'>• Capacidad máxima de fibras: 144<li style='padding: 5px 0;'>• Tipo de bandeja: Fija (no deslizable)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Material: Acero<li style='padding: 5px 0;'>• Color: Negro<li style='padding: 5px 0;'>• Ancho: 19" (483 mm)<li style='padding: 5px 0;'>• Profundidad: 7.5" (190.6 mm)<li style='padding: 5px 0;'>• Cumplimiento: RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Panel de distribución de fibra óptica FLEX1UPN06</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Densidad de 144 fibras en solo 1 unidad de rack
Característica 2	Compatibilidad total con cassettes y paneles FAP HD Flex
Característica 3	Estructura metálica con acabado negro resistente
Característica 4	Cumplimiento RoHS para instalaciones sostenibles
Característica 5	Organización integral de terminaciones y jumpers
Característica 6	Profundidad reducida de 7.5" para racks poco profundos