



Panel de Distribución de Fibra Óptica / 2 UR / 192 Fibras / 8 Placas FAP o FMP / Bandeja Deslizable e Inclinable / Rack 19"

SKU: FCE2U Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$10,828.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de distribución de fibra óptica de montaje en rack de 2 unidades de rack (2 UR), diseñado para alojar, organizar, administrar y proteger hasta 192 terminaciones de fibra óptica. Fabricado en acero con acabado en color negro, integra 8 ranuras para placas acopladoras modulares tipo FAP o FMP, permitiendo configurar la distribución según los requerimientos específicos de la red. La bandeja deslizable e inclinable hacia abajo facilita el acceso a las terminaciones durante instalaciones y mantenimientos, mientras que el sistema de gestión de cables en la parte trasera mantiene la holgura y el enrollado adecuado para preservar el radio de curvatura de las fibras. Su montaje estándar EIA de 19 pulgadas garantiza la compatibilidad con racks y gabinetes de equipamiento de red convencionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad para hasta 8 placas acopladoras FAP o FMPCapacidad máxima de hasta 192 fibras ópticasBandeja deslizable e inclinable hacia abajoGestión de cables trasera con holgura y enrollado adecuadoMontaje estándar EIA 19" en rackDiseño compacto: 447 x 88.4 x 414 mmColor negroConstrucción en acero</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Unidades de rack: 2 URDimensiones (An x Al x Pr): 447 x 88.4 x 414 mmMaterial: AceroColor: NegroMontaje: Rack estándar EIA 19"</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de distribución de fibra óptica FCE2U</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bandeja deslizable e inclinable para acceso rápido a terminaciones
Característica 2	Gestión trasera de cables con control de holgura y enrollado
Característica 3	Alojamiento de hasta 192 terminaciones de fibra óptica en 2 UR
Característica 4	8 ranuras modulares para placas acopladoras FAP o FMP
Característica 5	Montaje estándar EIA 19" para integración directa en rack
Característica 6	Construcción en acero con acabado negro para durabilidad en centros de datos