



Panel de Energía IP Administrable / 12 Salidas Controlables / 180 A / 12-30 Vcc / Watchdog por Ping IP / Rack 1U 19"

SKU: ICT180SE12IRC Marca: ICT Categoría: Fuentes Industriales de CD

\$16,217.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de energía administrable IP diseñado para entornos de telecomunicaciones, radiofrecuencia y sistemas críticos que requieren control remoto de dispositivos de 12 y 24 Vcc. Permite monitorear en tiempo real el estado operativo del panel, voltaje, corriente y consumo individual de cada una de sus 12 salidas, facilitando la identificación proactiva de fallas en equipos conectados como radios, repetidores, amplificadores y nodos de red. La administración remota vía Ethernet posibilita el encendido, apagado o reinicio independiente de cada salida, reduciendo tiempos de intervención física y costos operativos. La función watchdog monitorea la disponibilidad de una IP objetivo mediante ping y ejecuta reinicio automático ante pérdida de conectividad, asegurando continuidad de servicio en aplicaciones críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Administración remota vía puerto de red y software incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Monitoreo en tiempo real de voltaje, corriente y consumo por salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control individual de 12 salidas por Ethernet (encendido, apagado, reinicio)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función watchdog con reinicio automático por fallo de ping IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 12 circuitos protegidos con fusibles ATO y JCASE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango operativo 12-30 Vcc con corriente máxima total 180 A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas controlables: 12<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima total: 180 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de voltaje: 12-30 Vcc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control: Individual por Ethernet<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitoreo: Voltaje, corriente, consumo en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Watchdog: Reinicio automático por ping IP</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Rack 1U 19" (482.6 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección por salida: Fusibles ATO y JCASE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad de gestión: Puerto de red Ethernet<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones: 12 Vcc y 24 Vcc</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Panel de energía IP administrable ICT180SE12IRC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Software de administración incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fusibles ATO y JCASE instalados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto de voltaje, corriente y consumo por salida en tiempo real
Característica 2	Control individual ON/OFF/reinicio de 12 salidas vía Ethernet
Característica 3	Watchdog con reinicio automático por fallo de ping a IP configurada
Característica 4	12 circuitos protegidos con fusibles ATO y JCASE para seguridad eléctrica
Característica 5	Rango operativo 12-30 Vcc con capacidad total hasta 180 A
Característica 6	Diseño compacto 1U para rack 19 pulgadas (482.6 mm)