



Panel de Evacuación por Voz / 50 o 100 W / 25 V / 8 Circuitos de Altavoces / 14 Mensajes Programables / Batería 26 Ah

SKU: NFC-50/100 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$58,893.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El NFC50/100 es un panel de evacuación por voz de emergencia diseñado para operar como centro de comando en sistemas de detección de incendio y notificación masiva. Distribuye audio de 50 o 100 W a 25 V a través de hasta ocho circuitos de altavoces, integrando un amplificador de 50 W ampliable mediante módulo externo. Permite la programación en campo de 14 mensajes de hasta 60 segundos, complementados con generadores de tono de pre y post anuncio. Su activación automatizada se realiza desde paneles direccionables de la serie FireWarden, funcionando como estación de voiceo dentro de la red de emergencia. Incluye supervisión total del circuito NAC, respaldo por batería y salidas de relevador para integración con sistemas auxiliares.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Potencia de audio de 50 o 100 W distribuida en hasta 8 circuitos de altavocesAmplificador integrado de 50 W a 25 V, ampliable con módulo NFC-BDA-25/70VCircuito NAC totalmente supervisado con 2.0 A de potencia sincronizada14 mensajes programables en campo, de hasta 60 segundos cada uno3 contactos de relevador Forma C para CA, falla del sistema y MNS activoCargador de batería integrado, admite baterías de hasta 26 AhCableado en configuración estilo Y (Clase B) o estilo Z (Clase A)Activación automatizada desde paneles direccionables FireWardenGeneradores de tono de pre y post anuncio integrados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Potencia de audio: 50 o 100 WVoltaje de salida: 25 VCircuitos de altavoces: hasta 8Amplificador integrado: 50 W a 25 VExpansión de amplificador: módulo NFC-BDA-25/70VCircuito NAC: totalmente supervisado, 2.0 A sincronizadoMensajes programables: 14 en campo, hasta 60 s cada unoGeneradores de tono: pre y post anuncio</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cargador de batería: integradoCapacidad máxima de batería: 26 AhContactos de relevador: 3, Forma CFunciones de relevador: CA, falla del sistema, MNS activoConfiguración de cableado: estilo Y (Clase B) o estilo Z (Clase A)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Panel de evacuación por voz NFC50/100</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador integrado ampliable con módulo NFC-BDA-25/70V
Característica 2	Circuito NAC supervisado con 2.0 A de potencia sincronizada
Característica 3	14 mensajes programables en campo de hasta 60 segundos
Característica 4	3 contactos de relevador Forma C para CA, falla y MNS activo
Característica 5	Cargador de batería integrado para respaldo hasta 26 Ah
Característica 6	Cableado estilo Y (Clase B) o estilo Z (Clase A)