



Panel De Incendio Modular, Direccionable, Gabinete Estándar 4 Ranuras, 2 Lazos SLC, Expandible a 8 Lazos SLC, En Español, Fuente 5.25A 115V, Serie FireNET L@titude (0101-03310)

SKU: LA121H1-10 Marca: HOCHIKI Categoría: Convencionales

\$66,545.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Paneles De Detección De Incendios Modulares Direccionales</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: center; margin-bottom: 15px; font-size: 14pt; font-weight: bold;">Serie FireNET L@titude De Hochiki</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;">La nueva gama en sistemas de detección de incendios digital direccionable inteligente FireNET L@titude, combina lo último en tecnología de hardware y software. Para ofrecer un sistema de detección y control sofisticado, pero intuitivo y fácil de usar. La plataforma FireNET L@titude tiene una gran flexibilidad además de ser un panel de detección de incendio moderno con funcionalidades ampliadas, puede configurarse para otras aplicaciones como señalización y automatización con integración directa en edificios inteligentes.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;">La tecnología está pensada para aportar valor a los diseñadores de sistemas, integradores, proveedores de servicios y usuarios finales. Desarrollado desde cero utilizando la tecnología modular más avanzada que existe, su arquitectura le permite contar con lazos autónomos en caso de fallos, puede ser escalable y expandible para instalaciones distribuidas de cualquier magnitud. Es uno de los productos de alarmas contra incendios más potentes, inteligentes y robustos del mercado.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;">Los productos y servicios que ofrece la serie FireNET L@titude no solo proporcionan soluciones a las aplicaciones más complejas en el ámbito de la seguridad contra incendios, sino que también ofrecen valor añadido y ventajas competitivas para su negocio.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Estándar</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: circle;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Moderna estructura de panel modular: crece según su proyecto <li style="margin-bottom: 5px;">Listado UL 864 (décima edición) y aprobación FM <li style="margin-bottom: 5px;">Versión de 4 ranuras: para 2 a 8 lazos SLC o de 8 ranuras para 2 a 16 lazos SLC <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente del lazo: 400 mA cada uno <li style="margin-bottom: 5px;">127 direcciones por lazo SLC (hasta 400 subdirecciones por lazo) <li style="margin-bottom: 5px;">4 NAC programables: 4 Clase B o 2 Clase A, todas con sincronización interna <li style="margin-bottom: 5px;">Múltiples protocolos internos de sincronización NAC <li style="margin-bottom: 5px;">Opciones de fuentes de poder: 5.25 A o 10.25 A Automático <li style="margin-bottom: 5px;">3 entradas programables y 5 salidas de relés programables <li style="margin-bottom: 5px;">Red propietaria de hasta 64 paneles con funciones programables <li style="margin-bottom: 5px;">Programación por USB a PC o memoria stick <li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla táctil resistiva de 7 pulgadas a todo color con interfaz de usuario intuitiva <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 24 botones de función programables <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 64 cuentas de usuario para perfiles y permisos de acceso <li style="margin-bottom: 5px;">Secuencia positiva de alarma (PAS) <li style="margin-bottom: 5px;">Pre-alarma <li style="margin-bottom: 5px;">Verificación de alarma <li style="margin-bottom: 5px;">Compensación de suciedad en los sensores <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución de problemas para la resolución de problemas <li style="margin-bottom: 5px;">Módulos de expansión <li style="margin-bottom: 5px;">Entradas y salidas de fuego y problemas <li style="margin-bottom: 5px;">Opción de 'invertir' las entradas y salidas <li style="margin-bottom: 5px;">Electrónica modular y expandible <li style="margin-bottom: 5px;">5,000 causas y efectos programables; más de 50,000 entradas y salidas <li style="margin-bottom: 5px;">Combina sensores, módulos o estaciones manuales sobre el mismo lazo SLC hasta 127 dispositivos y 400 subdirecciones por lazo <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz gráfica de usuario en PC L@ti-View ¡próximamente! <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con software de configuración Loop Explorer 2 (LE2) </div> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: circle;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cobertura epoxica para reducción de polvo <li style="margin-bottom: 5px;">Caja de chapa de acero de 1.5 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de alimentación: 120 Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Fuente de alimentación: 24 Vcd. 5.5 A (Carga hasta 60 AH), 10.25 A (carga hasta 100 AH) <li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla: LCD full color 800x480 con pantalla táctil y atenuación automática de brillo <li style="margin-bottom: 5px;">Zonas de software: 2,000 <li style="margin-bottom: 5px;">Grupos de software: 5,000 <li style="margin-bottom: 5px;">Causas y efectos: 5,000 <li style="margin-bottom: 5px;">Registros de eventos: 10,000 eventos, resolución en 1 seg; filtrables e imprimibles <li style="margin-bottom: 5px;">Lazos de detección SLC: Desde 2 a 8 lazos y desde 2 a 16 lazos SLC, se añaden 2 lazos SLC a la vez mediante el módulo S758 tarjeta doble lazo SLC <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de los lazos de detección: 400mA cada uno <li style="margin-bottom: 5px;">Salidas AUX de 24V: 2, cada una con capacidad de 900 mA <li style="margin-bottom: 5px;">NAC's: 4; 2.5 A cada uno. Salida combinada máxima de 5 A para todos los canales, Clase B o 2 Clase A <li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de relé programables: 5; 30Vcd, 1A <li style="margin-bottom: 5px;">Entradas programables: 3, diseñadas para activarse por contactos secos <li style="margin-bottom: 5px;">Conexión en red propietaria: La tarjeta de red opcional S723 permite conectar en red hasta 172 paneles L@titude <li style="margin-bottom: 5px;">Sincronización de NAC's: Soporta protocolos System Sensor, Wheelock, Gentex y Amseco <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta impresora: (Opcional), 40 columnas, térmica de recarga frontal <li style="margin-bottom: 5px;">Zona indicadora LED (Opcional), Hasta 3 bancos de 48 (144) LED como estándar </div> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Gabinete Estándar</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: circle;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 420 mm (16.5") Ancho x 590 mm (23.2") Altura x 153 mm (6.0") Profundidad <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de cables: 28 arriba, 19 atrás, 1 por lado, 2 abajo <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de baterías: Hasta 28 AH (PS-12180-F2) <li style="margin-bottom: 5px;">Periféricos Opcionales <li style="margin-bottom: 5px;">Módulo Doble Lazo SLC (S758) Para Serie FireNET L@titude - 0101-01230 <li style="margin-bottom: 5px;">Módulo De Panel De 16 Canales Entradas/Salidas (S772) Para Serie FireNET L@titude </div> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>