



Panel de Montaje Posterior / Acero Dulce Calibre 12ga / 20x20 Pulgadas / Recubrimiento en Polvo Blanco / Compatible con Paneles de Madera 3/4 Pulgadas

SKU: CP2020 Marca: HOFFMAN Categoría: Glándulas, Prensaestopas y Accesorios

\$2,216.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Panel de montaje posterior industrial diseñado para gabinetes Concept de 20x20 pulgadas (508x508 mm). Fabricado en acero dulce calibre 12ga con espesor de 2.66 mm, proporcionando alta resistencia estructural para aplicaciones en entornos industriales exigentes. El acabado en polvo recubierto blanco ofrece máxima durabilidad y protección contra la corrosión. Incorpora brida formada en lados mayores a 564 mm (22.20 pulgadas) que refuerza la estabilidad estructural del panel. Su diseño con dimensiones más amplias que los paneles NEMA estándar equivalentes proporciona mayor área de trabajo para la instalación de componentes eléctricos y electrónicos. Compatible con paneles de madera opcionales de triplay de 3/4 pulgadas, precortados y pretaladrados para facilitar la instalación en los pernos de montaje del panel.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 462 x 462 mm para gabinete 20 x 20 pulgadas (508 x 508 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: Acero dulce calibre 12ga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Espesor: 2.66 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Acabado: Recubrimiento en polvo blanco de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con paneles de madera opcionales de 3/4 pulgadas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones superiores a paneles NEMA estándar equivalentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acero dulce calibre 12ga<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Espesor: 2.66 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Recubrimiento en polvo blanco<li style='padding: 6px 0;*>Brida formada en lados > 564 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones superiores a paneles NEMA estándar<li style='padding: 6px 0;*>Compatible madera triplay 3/4 pulgadas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Panel de montaje posterior CP2020</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Espesor de 2.66 mm para alta resistencia estructural en entornos industriales
Característica 2	Recubrimiento en polvo blanco para máxima durabilidad anticorrosión
Característica 3	Brida formada automática en lados mayores a 564 mm para mayor estabilidad
Característica 4	Dimensiones ampliadas respecto a paneles NEMA estándar para mayor espacio de trabajo
Característica 5	Compatible con paneles de madera triplay de 3/4 pulgadas precortados y pretaladrados
Característica 6	Diseño específico para gabinetes Concept 20x20 pulgadas (508x508 mm)

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 14:10