



Panel de Parcheo / 24 Puertos / Cat6A Blindado / 1U Rack / T568A/B / 0 a 70°C

SKU: LP-PP-CS-6A-24P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Panels

\$969.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Panel de parcheo precargado con 24 puertos Cat6A blindados, diseñado para instalaciones profesionales de red que requieren máxima protección contra interferencias electromagnéticas. Su estructura de acero al carbono con recubrimiento en polvo negro garantiza durabilidad en entornos de centro de datos y telecomunicaciones. Soporta cables UTP/FTP de 8 hilos con esquemas de cableado T568A/T568B, ofreciendo versatilidad en la implementación de infraestructura de red. El diseño compacto de 1 unidad de rack optimiza el espacio en gabinetes, mientras que su rango de temperatura operativa de 0 a 70°C asegura funcionamiento confiable en diversas condiciones ambientales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>24 puertos Cat6A con blindaje integral para protección EMIConexiones compatibles con cables UTP/FTP de 8 hilosEsquema de cableado dual: T568A y T568BHousing en PBT con marco de acero al carbono recubierto en polvoPCB FR-4 de 1.6mm de espesor para estabilidad eléctricaContactos IDC en bronce fosforoso con recubrimiento de níquelVida útil mínima de 750 ciclos en conectores RJ45Formato compacto de 1 unidad de rack (1U)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 280px; min-width: 280px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Generales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tipo: Panel de parcheo precargado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos: 24</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Categoría: Cat6A</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Blindaje: Sí (STP/FTP)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Color: Negro</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Unidades de rack: 1U</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Esquema de cableado: T568A / T568B</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Temperatura operativa: 0°C a 70°C</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 280px; min-width: 280px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Eléctricas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Resistencia de contacto: 100 mΩ máx.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Resistencia de aislamiento: 1000 MΩ mín. @ 500 VDC</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Fuerza dieléctrica: 750 VAC RMS, 60 Hz, 1 min</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 280px; min-width: 280px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Mecánicas y Materiales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Housing: PBT</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Marco del panel: Acero al carbono con recubrimiento en polvo negro</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>PCB: FR-4, T=1.6 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Material IDC: PC</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Contacto IDC: Bronce fosforoso con recubrimiento de níquel</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Vida útil Jack RJ45: 750 ciclos mínimo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Vida útil conector IDC: 250 ciclos mínimo</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje integral contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Estructura de acero al carbono con recubrimiento en polvo
Característica 3	Compatible con cables UTP/FTP de 8 hilos
Característica 4	Vida útil de 750 ciclos en conectores RJ45
Característica 5	Diseño compacto de 1 unidad de rack
Característica 6	Operación estable de 0 a 70°C