



Panel de Parcheo de Impacto / Angulado / Categoría 6 / 24 Puertos / 1UR / 19"

SKU: DPA24688TGY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$9,264.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Panel de parcheo de impacto angulado Categoría 6 con 24 puertos en formato 1UR, diseñado para instalaciones profesionales en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Su configuración angulada facilita el manejo de cables y reduce la tensión en las conexiones. Los contactos chapados en oro de 50 micras garantizan conectividad confiable a largo plazo, mientras que la compatibilidad con PoE++ (hasta 100W) lo hace ideal para dispositivos de alta potencia como cámaras PTZ, puntos de acceso Wi-Fi 6 y terminales VoIP. El panel incluye numeración preimpresa, áreas de escritura y opciones de etiquetado para una identificación clara del cableado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Supera los requisitos de canal ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6 e ISO 11801 Clase EContactos chapados en oro de 50 micras para máxima conductividad y resistencia a la corrosiónSoporta alimentación PoE hasta 100W conforme IEEE 802.3bt (PoE++)Rango de frecuencia operativa de 1 a 250 MHz con pruebas de barridoTerminación tipo 110 con herramienta de impacto estándarEtiqueta universal codificada para esquemas de cableado T568A y T568BNúmeros de puerto preimpresos con áreas de escritura para identificación personalizadaMontaje en racks y gabinetes estándar de 19 pulgadas (48.26 cm)Compatible con cables de par trenzado sin blindaje (UTP) de 100 ohmios, 22-26 AWG, 4 paresCumplimiento FCC y ANSI/TIA-968-A aplicable<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría / Clase</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad de Puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>24 puertos RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Formato de Rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1UR (1.75' / 4.45 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Orientación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Angulado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Impacto 110 / IDC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 - 250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad PoE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hasta 100W (IEEE 802.3bt / PoE++)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Chapado de Contactos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Oro 50 micras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cable Compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UTP 100Ω, 22-26 AWG, 4 pares</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Esquemas de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568A / T568B (etiqueta codificada)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Rack 19' estándar (48.26 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Normas de Cumplimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, FCC, ANSI/TIA-968-A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Identificación de Puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Números preimpresos + áreas de escritura + kits de etiquetas opcionales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos chapados en oro de 50 micras
Característica 2	Soporta PoE++ hasta 100W (IEEE 802.3bt)
Característica 3	Frecuencia operativa 1-250 MHz
Característica 4	Terminación 110 con herramienta de impacto
Característica 5	Etiquetado T568A/T568B integrado
Característica 6	Compatible con cables UTP 22-26 AWG