



Panel de Parcheo / Cat 6 / 48 Puertos / 2UR / Angulado / 110 IDC / PoE 100W

SKU: DPA48688TGY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$19,749.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.75rem;">Panel de Parcheo de Impacto Categoría 6</h2><p style="color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.25rem;">Este panel de parcheo de impacto Categoría 6/Clase E de 48 puertos en formato 2UR está diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento que requieren terminaciones confiables y de fácil mantenimiento. Su configuración angulada facilita el acceso directo a las conexiones, reduciendo la tensión en los cables y optimizando el espacio en racks de alta densidad. Los puertos 110 IDC permiten terminaciones rápidas con herramienta de impacto estándar, mientras que el etiquetado preimpreso T568A/T568B agiliza la identificación de pares durante la instalación. Con certificación para frecuencias de 1 a 250 MHz y soporte integral para PoE++ hasta 100W, este panel es ideal para despliegues de VoIP, cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi 6/6E y otros dispositivos de red convergentes.</p><h3 style="color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem 0;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.5rem; margin-bottom: 1.5rem;">Terminación 110 IDC para cables UTP de 4 pares, 22-26 AWGEtiqueta universal codificada con esquemas T568A y T568B preimpresosRendimiento certificado hasta 250 MHz según ANSI/TIA-568-C.2Contactos con 50 micras de chapado en oro para durabilidad y conductividad óptimaSoporte PoE++ (Tipos 3 y 4) hasta 100W por puertoDiseño angulado para facilitar el acceso y la gestión de cablesNumeración de puertos preimpresa con áreas de escritura adicionales<h3 style="color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem 0;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;">Categoría / Clase</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Categoría 6 / Clase E</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;">Cantidad de Puertos</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;">Unidades de Rack (UR)</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">2UR (2 unidades de rack)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;">Tipo de Terminación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">110 IDC (impacto)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;">Tipo de Cable</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;">Ancho de Banda</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">1 - 250 MHz (barrido de frecuencias)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;">Chapado de Contactos</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;">Soporte PoE</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Hasta 100W (PoE Tipo 3 y Tipo 4 / PoE++)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;">Esquemas de Cableado</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">T568A y T568B (etiqueta universal preimpresa)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;">Cumplimiento Regulatorio</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;">Identificación de Puertos</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Números preimpresos, áreas de escritura, kits de etiquetas opcionales</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;">Configuración Física</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Diseño angulado para acceso optimizado</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; margin-top: 1rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.5rem;">Nota de Rendimiento</div><div style="font-size: 0.9rem; color: inherit; line-height: 1.6;">Supera los requisitos de canal de las normas ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6 e ISO 11801 Clase E en frecuencias barridas de 1 a 250 MHz. Requiere herramienta de impacto 110 para terminación de cables.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cables UTP 22-26 AWG
Característica 2	Etiqueta universal T568A/B preimpresa
Característica 3	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 4	Contactos con 50 ?m de chapado en oro
Característica 5	Soporte PoE++ hasta 100W (Tipos 3 y 4)
Característica 6	Diseño angulado para acceso simplificado