



SKU: DPA246X88TGY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$12,355.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;">Panel de parcheo angulado de impacto categoría 6A/Clase EA diseñado para terminación eficiente en cable de par trenzado sin blindaje de 100 ohms, calibre 22 a 26 AWG, de 4 pares. Incluye etiquetas universales codificadas para esquemas de cableado T568A y T568B, números de puerto preimpresos y áreas de escritura para identificación rápida. Forma parte del sistema de cableado de cobre 10Gig UTP para rendimiento certificado IEEE 10GBASE-T en aplicaciones de alta densidad.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;">Terminación 110 con herramienta de impacto para instalación eficienteCompatibilidad dual T568A y T568B con etiquetas universales integradasRendimiento certificado 10GBASE-T hasta 500 MHzSoporte PoE++ hasta 100W (IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4)Montaje en racks o gabinetes de 19 pulgadas con tornillería incluida<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Categoría / Clase</div><div style="font-weight: bold;">Categoría 6A / Clase EA</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Puentes</div><div style="font-weight: bold;">24 puentes</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Altura de Rack</div><div style="font-weight: bold;">1 UR (1.75 pulgadas / 44.45 mm)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tipo de Terminación</div><div style="font-weight: bold;">Conector 110 (impacto)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Ancho de Banda</div><div style="font-weight: bold;">Hasta 500 MHz</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Rendimiento Ethernet</div><div style="font-weight: bold;">10GBASE-T certificado</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Soporte PoE</div><div style="font-weight: bold;">Hasta 100W (802.3bt Tipo 3 y 4)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Cable Compatible</div><div style="font-weight: bold;">UTP 100D, 22-26 AWG, 4 pares</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Esquemas de Cableado</div><div style="font-weight: bold;">T568A y T568B</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Montaje</div><div style="font-weight: bold;">Rack 19' con tornillería incluida</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Orientación</div><div style="font-weight: bold;">Angulado</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Estándares</div><div style="font-weight: bold;">ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801</div></div></div><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Aplicaciones Recomendadas</h3><p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;">Centros de datos, salas de telecomunicaciones, distribución horizontal en edificios corporativos, y entornos que requieren transmisión 10 Gigabit Ethernet con alimentación PoE++ para dispositivos de alta potencia como cámaras PTZ, puntos de acceso Wi-Fi 6/6E y estaciones de trabajo remotas.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación 110 con herramienta de impacto
Característica 2	Compatible T568A y T568B con etiquetas universales
Característica 3	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 4	Soporta PoE++ hasta 100W (802.3bt)
Característica 5	Montaje en rack 19 pulgadas con tornillería incluida
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801 Clase EA