



Panel de Parcheo Precargado / 48 Puertos / Cat6A Blindado / 1U Rack / T568A-B

SKU: LPPPC56A48P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Panels

\$1,673.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este panel de parcheo precargado de 48 puertos Cat6A blindado está diseñado para instalaciones profesionales de alta densidad en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Su formato compacto de 1 unidad de rack optimiza el espacio disponible, mientras que el blindaje completo minimiza interferencias electromagnéticas en entornos con equipamiento activo cercano. La construcción metálica robusta garantiza durabilidad en condiciones de uso intensivo, y la compatibilidad con ambos esquemas de cableado T568A y T568B ofrece flexibilidad durante la implementación. El diseño precableado acelera significativamente el proceso de instalación, reduciendo tiempo de despliegue y errores de terminación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Panel precargado con 48 puertos blindados Cat6ABlindaje completo para reducción de interferencias EMI/RFIFormato compacto de 1U para racks estándar de 19 pulgadasCompatibilidad con esquemas de cableado T568A y T568BConstrucción metálica robusta para entornos profesionalesInstalación eficiente en configuraciones de alta densidad de puertos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Panel de parcheo precargado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6A blindado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>48 puertos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1U</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Esquema de cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ocupación rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1U</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Profesional requerido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje completo contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Diseño compacto de 1U para alta densidad de puertos
Característica 3	Construcción metálica robusta para uso profesional
Característica 4	Compatibilidad dual con esquemas T568A y T568B
Característica 5	Precableado para instalación rápida y eficiente
Característica 6	48 puertos en formato estándar de rack