



Panel de Parcheo de Impacto 110 / Categoría 6 / 12 Puertos / Montaje en Pared / 1-250 MHz / PoE++ 100W

SKU: DP12688TGY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$4,073.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel de parcheo de impacto 110 diseñado para instalaciones de red Categoría 6/Clase E en entornos profesionales. Este panel de 12 puertos permite la terminación de cables de par trenzado sin blindaje de 100 ohms mediante herramienta de impacto 110, garantizando conexiones confiables y de alto rendimiento. Los contactos chapados con 50 micras de oro aseguran durabilidad superior y conductividad óptima a lo largo del ciclo de vida de la instalación. Compatible con montaje en pared utilizando el accesorio WB89D, facilita despliegues compactos en espacios de telecomunicaciones, salas de equipos y puntos de distribución de cableado estructurado.

Características Principales

- Certificación ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6 e ISO 11801 Clase E
- Rendimiento en frecuencias barridas de 1 a 250 MHz
- Contactos con 50 micras de oro para mayor durabilidad
- Soporte PoE++ hasta 100W (IEEE 802.3bt tipos 3 y 4)
- Compatibilidad con cables 22-26 AWG sólidos o multifilares
- Montaje en pared con soporte opcional WB89D
- Etiqueta universal codificada para esquemas T568A y T568B
- Números preimpresos, áreas de escritura y kits de etiquetas opcionales
- Cumplimiento con ANSI/TIA-968-A aplicable

Especificaciones Técnicas

12 puertos	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
12 puertos	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
12 puertos	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
12 puertos	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
12 puertos	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
12 puertos	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
12 puertos	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
12 puertos	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
12 puertos	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
12 puertos	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
12 puertos	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
12 puertos	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Rango de Frecuencia: 1 - 250 MHz

Impacto 110

Chapado de Contactos: 50 micras de oro

Soporte PoE: Hasta 100W (802.3bt tipos 3 y 4)

Calibre de Cable: 22 - 26 AWG

Tipo de Cable: Sólido o multifilar

Impedancia: 100 ohms

Pares por Puerto: 4 pares

Montaje: Pared (accesorio WB89D)

Esquemas de Cableado: T568A / T568B

Normas Aplicables: ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-968-A, ISO 11801

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad
Característica 2	Soporta PoE++ hasta 100W (IEEE 802.3bt tipos 3 y 4)
Característica 3	Compatible con cables 22-26 AWG sólidos o multifilares
Característica 4	Etiquetado universal T568A/T568B integrado
Característica 5	Números preimpresos y áreas de escritura para identificación
Característica 6	Supera requisitos de canal ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801 Clase E