



Panel de Parcheo Punchdown / Cat 5e / 24 Puertos / 1UR / Plano / T568A-B

SKU: NK5EPPG24Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$3,142.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel de parcheo punchdown de 24 puertos diseñado para infraestructura de cableado estructurado en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Su construcción plana de 1 unidad de rack optimiza el espacio disponible en gabinetes de 19 pulgadas. La numeración pre-impresa en cada puerto facilita la administración y trazabilidad de conexiones. Los módulos RJ45 terminados en resina garantizan estabilidad mecánica y rendimiento eléctrico consistente. Compatible con ambos esquemas de cableado T568A y T568B según los requerimientos de la instalación.

Características Principales

- Cumplimiento de estándares internacionales TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª edición Clase D, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7 y UL 1863
- Certificación RoHS para restricción de sustancias peligrosas
- Numeración pre-impresa en puertos para identificación inmediata sin etiquetado adicional
- Construcción híbrida: chasis de acero inoxidable con placas frontales ABS de alta resistencia
- Esquema de cableado dual T568A/T568B seleccionable por puerto
- Diseño plano para montaje eficiente en rack 19" con ocupación de 1 unidad de rack (1UR)

Especificaciones Técnicas

General

Tipo: Panel de parcheo punchdown 110

Categoría: 5e / Clase D

Puertos: 24 RJ45

Unidades de rack: 1 UR

Estilo: Plano

Color: Negro

Cableado:

Esquema: T568A / T568B

Tipo de terminación: Punchdown 110

Identificación: Números pre-impresos

Chasis: Acero inoxidable

Placas frontales: ABS

Módulos RJ45: Resina

Estándares Cumplidos: TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª ed. Clase D, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, UL 1863

RoHS:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 y RoHS
Característica 2	Numeración pre-impresa para identificación rápida
Característica 3	Acero inoxidable con placas frontales ABS
Característica 4	Esquema dual T568A/T568B configurable
Característica 5	Compatible con rack 19 pulgadas estándar
Característica 6	Módulos RJ45 con terminación en resina