



Panel de Parcheo Punchdown / Categoría 5e Clase D / 48 Puertos / 2UR / Diseño Plano

SKU: NK5EPPG48Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$6,221.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este panel de parcheo punchdown de 48 puertos ofrece una solución de conectividad estructurada en formato plano de 2 unidades de rack. Diseñado para redes de Categoría 5e Clase D, garantiza rendimiento superior en aplicaciones de datos de alta velocidad. Su construcción combina durabilidad mecánica con facilidad de instalación, integrando bloques de impacto 110 compatibles con ambos esquemas de cableado estándar. La identificación preimpresa de puertos agiliza la administración de cableado en centros de datos y salas de telecomunicaciones.

Características Principales

- 48 puertos RJ45 en configuración plana de 2 unidades de rack (2UR)
- Rendimiento certificado Categoría 5e / Clase D para aplicaciones de hasta 100 MHz
- Construcción híbrida: chasis de acero inoxidable con placas frontales ABS
- Bloques de conexión 110 con soporte dual para esquemas T568A y T568B
- Numeración preimpresa de puertos para identificación inmediata
- Módulos RJ45 fabricados en resina termoplástica UL94V-0 autoextinguible
- Especificaciones Técnicas
- Configuración Física
- Panel de parcheo punchdown 110
- Puertos
- Unidades de rack
- 2 UR
- Estilo
- Plano
- Color
- Nivel de rendimiento
- Categoría 5e / Clase D
- Esquema de cableado
- T568A / T568B
- Identificación
- Números pre-impresos
- Materiales de Construcción
- Panel (chasis)
- Acero inoxidable
- Placas frontales
- ABS
- Módulos RJ45
- Resina termoplástica UL94V-0
- Cumplimiento Normativo
- RoHS
- Estándar de cableado
- TIA/EIA-568-C.2
- Internacional
- ISO 11801 2ª ed. Clase D
- Requisitos FCC
- ANSI/TIA-968-A
- Conector modular
- IEC 60603-7
- Seguridad eléctrica
- UL 1863

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 puertos en 2 unidades de rack estándar
Característica 2	Categoría 5e Clase D para alto rendimiento
Característica 3	Material de acero inoxidable con frontales ABS
Característica 4	Esquema de cableado dual T568A/T568B
Característica 5	Identificación numérica preimpresa en puertos
Característica 6	Cumplimiento RoHS, TIA, ISO 11801 y UL 1863