



SKU: NK6PPG24Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de Parcheo de Impacto Categoría 6 </h2><p style="line-height: 1.6; margin-bottom: 1.2rem; color: inherit;">Esta panela de parcheo plano de 24 puertos ofrece terminación por impacto tipo 110 para instalaciones de red Categoría 6 de alto rendimiento. Diseñado para montaje en rack estándar de 19 pulgadas con una unidad de altura, facilita la organización de cableado estructurado en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. Su construcción híbrida combina chasis de acero con placas frontales ABS para durabilidad y manejo óptimo de cables. La compatibilidad dual con esquemas T568A y T568B permite flexibilidad en la implementación según los estándares requeridos por el proyecto.</p><h3 style="font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem; color: inherit;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 1.2rem; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem;">Panel de 24 puertos Categoría 6 / Clase E para redes de alto rendimientoTerminación por impacto 110 para conexiones firmes y confiablesCompatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568BChasis metálico de acero con placas frontales ABS de alta resistenciaCumplimiento de normativas internacionales RoHS, TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801Incluye tornillos de montaje para instalación segura en rackNumeración preimpresa en puertos para identificación rápida de circuitos<h3 style="font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Tipo de Producto</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">Panel de Rack Punchdown</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Categoría / Rendimiento</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">Categoría 6 / Clase E</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Puertos</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">24 puertos RJ45</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Unidades de Rack</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">1 UR (1.75" / 44.45 mm)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Esquema de Cableado</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">T568A / T568B</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Estilo / Formato</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">Plano (Flat)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Material del Panel</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">Acero</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Placas de Plástico</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">ABS</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Bloques de Terminación</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">Termoplástico resina UL94</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Identificación</div><div style="font-weight: 500; font-size: 0.95rem;">Números preimpresos en puertos</div></div><h3 style="font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem; color: inherit;">Normativas y Compatibilidad</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.5rem; margin-bottom: 1.5rem;">RoHSTIA/EIA-568-C.2ISO 11801 2ª Ed. Clase DANSI/TIA-968-AIEC 60603-7UL 1863</div><h3 style="font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem; color: inherit;">Contenido de Envío</h3><ul style="padding-left: 1.2rem; line-height: 1.7; margin-bottom: 1rem;">Panel de parcheo de 24 puertos Categoría 6Tornillos para montaje seguro en rack</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 2	Construcción metálica con placas ABS resistentes
Característica 3	Cumple normativas RoHS y TIA/EIA-568-C.2
Característica 4	Bloques de terminación en termoplástico UL94V-0
Característica 5	Montaje en rack estándar 19 pulgadas
Característica 6	Identificación numérica preimpresa en puertos