



Panel de Parcheo de Impacto / Categoría 6 / 48 Puertos / 2UR / Plano / 19 Pulgadas

SKU: DP48688TGY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$16,045.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel de parcheo de impacto plano de 48 puertos en formato de 2 unidades de rack, diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Terminación mediante herramienta de impacto 110 para cables de par trenzado sin blindaje de 100 ohms, 22-26 AWG, de 4 pares. Incluye etiqueta universal codificada para esquemas de cableado T568A y T568B, facilitando la instalación y documentación del cableado estructurado.

Supera requisitos de canal de ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6 e ISO 11801 Clase E

Frecuencias barridas de 1 a 250 MHz

Contactos chapados en 50 micras de oro para máxima conductividad

Compatibilidad PoE hasta 100 W: IEEE 802.3af/at/bt

Cumplimiento FCC y normativas ANSI

Números preimpresos, áreas de escritura y kits de etiquetas opcionales

Categoría / Norma

Categoría 6 / Clase E

ANSI/TIA-568-C.2

ISO 11801

Puertos / Formato

48 puertos

2 UR (unidades de rack)

Plano

Rango de Frecuencia

1 a 250 MHz

Barrido de frecuencias

Contactos

Chapado en oro

50 micras

Alimentación PoE

Hasta 100 W

IEEE 802.3af/at/bt

Cable Compatible

UTP 100 ohms

22-26 AWG

4 pares

Montaje

Rack 19 pulgadas

Gabinete estándar

Etiquetado

Esquemas T568A y T568B

Números preimpresos

Áreas de escritura

Terminación

Herramienta de impacto 110

Tipo de conexión: Impacto

Certificaciones

FCC

ANSI

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos chapados en 50 micras de oro
Característica 2	Compatibilidad PoE hasta 100 W (802.3bt)
Característica 3	Etiqueta universal T568A/T568B integrada
Característica 4	Diseño plano para racks de 19 pulgadas
Característica 5	Rango de conductor 22-26 AWG, 4 pares
Característica 6	Identificación con números preimpresos