



Panel de Parcheo Punchdown / Cat 6 Clase E / 48 Puertos / 2UR / 19.00' Ancho / Acero Inoxidable

SKU: NK6PPG48Y Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$10,410.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; font-size: 22px; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;*>Panel de Parcheo Punchdown Categoría 6 — 48 Puertos</h2><p style='color: inherit; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>Panel de parcheo de impacto 110 diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Ofrece 48 puertos con rendimiento garantizado al 100% en cada conexión, compatible con Categoría 6 / Clase E para soportar aplicaciones de alta eficiencia. Su construcción en acero inoxidable asegura durabilidad en entornos de centro de datos y salas de telecomunicaciones. El diseño plano de 2 unidades de rack optimiza el espacio disponible, mientras que la identificación numérica pre-impresa facilita la administración de cables y la resolución de incidentes.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 17px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px; line-height: 1.6;*>Rendimiento certificado al 100% en los 48 puertos<li style='margin-bottom: 8px; line-height: 1.6;*>Esquema de cableado dual T568A/T568B con números pre-impresos<li style='margin-bottom: 8px; line-height: 1.6;*>Construcción en acero inoxidable resistente y duradero<li style='margin-bottom: 8px; line-height: 1.6;*>Materiales termoplásticos con clasificación UL94V-0 y UL94HB<li style='margin-bottom: 8px; line-height: 1.6;*>Cumplimiento de estándares RoHS, TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801<li style='margin-bottom: 8px; line-height: 1.6;*>Montaje universal en rack estándar de 19 pulgadas<h3 style='color: inherit; font-size: 17px; font-weight: 600; margin: 24px 0 16px 0;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo y Categoría</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;*>Panel de parcheo punchdown 110
Categoría 6 / Clase E
48 puertos RJ45</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Formato de Rack</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;*>2 unidades de rack (2UR)
Ancho: 19.00' (482.6 mm)
Montaje universal 19'</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones Físicas</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;*>Altura: 1.75' (44.4 mm)
Profundidad: 3.47' (88.1 mm)
Peso: 2.2 lb (997.9 g)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Esquema y Estilo</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;*>Cableado T568A / T568B
Estilo plano (liso)
Identificación numérica pre-impresa</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Materiales de Construcción</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;*>Panel: Acero inoxidable
Placas frontales: ABS
Conectores RJ45: Resina termoplástica UL94V-0</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Componentes Termoplásticos</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;*>Bloques de conexión: UL94V-0
Bezel assembly: UL94HB
Retention caps: UL94V-0</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Cumplimiento Normativo</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;*>RoHS
TIA/EIA-568-C.2
ISO 11801</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Accesorios Incluidos</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;*>4 tornillos redondos 12-24
para montaje en rack</div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Color</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500;*>Negro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado en los 48 puertos
Característica 2	Compatible T568A/T568B con identificación numérica
Característica 3	Construcción en acero inoxidable de alta resistencia
Característica 4	Materiales termoplásticos UL94V-0 y UL94HB
Característica 5	Cumplimiento RoHS, TIA/EIA-568-C.2 e ISO 11801
Característica 6	Montaje universal en rack estándar de 19 pulgadas