



Panel de Parcheo de Impacto / Categoría 6A / 24 Puertos / 1UR / 1-500 MHz / 10GBASE-T

SKU: DP246X88TGY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$12,935.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este panel de parcheo de impacto Categoría 6A/Clase EA está diseñado para terminar cables de par trenzado sin blindaje (UTP) de 100 ohms, 22 a 26 AWG, de 4 pares, utilizando una herramienta de impacto tipo 110. Incluye etiqueta universal codificada para los esquemas de cableado T568A y T568B, permitiendo su montaje en racks o gabinetes de 19 pulgadas. Los números preimpresos, áreas de escritura y kits de etiquetas opcionales facilitan la identificación de puertos. Como parte del sistema de cableado de cobre TX6A 10Gig UTP, este panel DP6A 10Gig Punchdown logra rendimiento certificado IEEE 10GBASE-T, superando los requisitos de canal de los estándares ANSI/TIA-568-C.2.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Compatibilidad certificada IEEE 10GBASE-T para redes de alta velocidadRango de frecuencias de 1 a 500 MHzCumplimiento de estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801 Clase EAMontaje en racks de 19 pulgadas sin esfuerzoIdentificación fácil con números preimpresos y etiquetasContactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad y conductividad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Categoría / Clase</div><div style='color: inherit;*>Categoría 6A / Clase EA (ISO 11801)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Cantidad de puertos</div><div style='color: inherit;*>24 puertos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Altura en rack</div><div style='color: inherit;*>1UR (1 unidad de rack)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Rango de frecuencia</div><div style='color: inherit;*>1 MHz - 500 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Tipo de terminación</div><div style='color: inherit;*>Impacto 110 (punchdown)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Cable compatible</div><div style='color: inherit;*>UTP 100 ohms, 22-26 AWG, 4 pares</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Esquemas de cableado</div><div style='color: inherit;*>T568A y T568B (etiqueta universal codificada)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Montaje</div><div style='color: inherit;*>Racks o gabinetes de 19 pulgadas (48.26 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Contactos</div><div style='color: inherit;*>50 micras de oro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Identificación</div><div style='color: inherit;*>Números preimpresos, áreas de escritura, kits de etiquetas opcionales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Estándares</div><div style='color: inherit;*>ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Sistema integrado</div><div style='color: inherit;*>TX6A 10Gig UTP (cableado de cobre)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad certificada IEEE 10GBASE-T para redes de alta velocidad
Característica 2	Frecuencias de operación de 1 a 500 MHz
Característica 3	Cumplimiento ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801 Clase EA
Característica 4	Montaje en racks 19 pulgadas sin herramientas adicionales
Característica 5	Identificación simplificada con números preimpresos y áreas etiquetado
Característica 6	Contactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad