



Panel de Parcheo de Impacto / 24 Puertos / Cat5e / 19 Pulgadas / 1U / 110 IDC / 24-26 AWG

SKU: LP-PP-507    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Patch Panels

\$553.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel de parcheo de impacto diseñado para infraestructuras de red profesionales que requieren conectividad confiable y organizada. Integra 24 puertos con rendimiento Cat5e/Clase D en formato compacto de 1 unidad de rack de 19 pulgadas. La compatibilidad con esquemas de cableado T568A y T568B permite adaptarse a diferentes topologías de red existentes. La barra para organizar cables mantiene el orden en entornos de alta densidad de conexiones, facilitando la gestión y el mantenimiento del cableado estructurado.

**Características principales**

- Espacio dedicado para etiquetas de identificación por puerto
- Barra integrada para organización y gestión de cables
- Material de contacto PC-UL94V-0 con alta resistencia al calor
- Vida útil IDC de 200 ciclos de inserción

**Especificaciones técnicas**

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo                                                          | Panel de impacto 110 con 24 puertos UTP Cat5e                                                                                                                                                                                   | Formato plano de 1U para rack estándar de 19 pulgadas | Compatibilidad dual con esquemas T568A y T568B |
| Especificaciones técnicas                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                |
| Características principales                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                |
| Espacio dedicado para etiquetas de identificación por puerto  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                |
| Barra integrada para organización y gestión de cables         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                |
| Material de contacto PC-UL94V-0 con alta resistencia al calor |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                |
| Vida útil IDC de 200 ciclos de inserción                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                |
| Compatibilidad dual con esquemas T568A y T568B                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                |
| Formato plano de 1U para rack estándar de 19 pulgadas         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                |
| Compatibilidad dual con esquemas T568A y T568B                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                |
| Resistencia de voltaje                                        | 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Eléctricas y mecánicas |                                                       |                                                |
| Resistencia de contacto                                       | 125 VCA                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                |
| Temperatura operación                                         | 0 ~ 70 °C                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                |
| Temperatura almacenamiento                                    | -40 ~ 85 °C                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                |
| Material del contacto                                         | PC-UL94V-0                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                |
| AWG soportado                                                 | 24-26                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                |
| Estándares y compatibilidad                                   | TIA/EIA-568-A, TIA/EIA-568-B                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                |
| Categoría                                                     | TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-568-B                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                |
| Conector IDC                                                  | 5e                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                |
| Cable compatible                                              | Acepta AWG 22-26                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                |
| Esquemas de cableado                                          | Par trenzado UTP                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                |
| Herramienta requerida                                         | Impacto 110                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                |

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatibilidad dual T568A y T568B para flexibilidad de instalación |
| Característica 2 | Diseño plano de 1U que optimiza espacio en rack                    |
| Característica 3 | Espacio integrado para etiquetas de identificación de puertos      |
| Característica 4 | Material de contacto PC-UL94V-0 con alta resistencia térmica       |
| Característica 5 | 200 ciclos de vida útil IDC para conexiones repetidas              |
| Característica 6 | Cumplimiento de estándares TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-568-B           |