



Panel de Parcheo de Impacto / 48 Puertos / Cat6 / 2U / 19 Pulgadas (48.26 cm) / T568A/T568B

SKU: LP-PP-608 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Panels

\$1,322.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este panel de parcheo de impacto ofrece 48 puertos Cat6 en formato de 2U para racks de 19 pulgadas (48.26 cm), ideal para infraestructuras de red que requieren alta densidad de conexiones con rendimiento certificado. Su diseño plano facilita la instalación y el acceso a los puertos, mientras que la compatibilidad con ambos esquemas de cableado T568A y T568B proporciona versatilidad para distintos estándares de implementación. La barra organizadora de cables incluida permite mantener un orden óptimo dentro del rack, reduciendo el estrés en los cables y mejorando la ventilación. Construido para soportar entornos profesionales de uso continuo, este panel garantiza conectividad confiable en centros de datos, salas de telecomunicaciones y closets de cableado estructurado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Panel de impacto con 48 puertos disponibles para máxima capacidad de conexiónNivel de rendimiento Cat6/Clase E certificado para aplicaciones de alta velocidadEsquemas de cableado T568A y T568B compatibles para adaptabilidad en instalacionesFormato de 2 unidades de rack para montaje eficiente en espacios estándarBarra organizadora de cables integrada para gestión profesional del cableado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Panel de Parcheo de Impacto (110)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tecnología</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>UTP</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Número de Puertos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>48 puertos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría / Rendimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Cat6 / Clase E</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho de Rack</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>19 pulgadas (48.26 cm)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Esquemas de Cableado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>T568A / T568B</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estilo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Negro</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Gestión de Cables</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Barra organizadora incluida</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel de impacto con 48 puertos Cat6 para alta densidad de conexiones
Característica 2	Certificado Cat6/Clase E para rendimiento superior en redes Gigabit
Característica 3	Compatibilidad dual T568A y T568B para flexibilidad en cableado
Característica 4	Diseño plano de 2U optimizado para racks estándar de 19 pulgadas
Característica 5	Barra organizadora de cables integrada para gestión ordenada
Característica 6	Construcción robusta para entornos de uso profesional continuo